

ICEsonic Model IS 77S



Seznamte se s výjimečným jednohadičovým strojem pro čištění suchým ledem IS 77S, který je konečným řešením pro čištění v průmyslových a komerčních prostředích. Tento stroj je vybaven nastavitelným přívodem vzduchu a ledu, což vám umožňuje doladit tlak a průtok podle vašich specifických potřeb čištění, čímž zajistíte optimální výsledky pokaždé. S velkým zásobníkem, který pojme značné množství suchého ledu, umožňuje IS 77S čistit po delší dobu bez přerušení pro doplňování. Nerezové ocelové tělo zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco extrémně pevný rám a velká nafukovací kola ho činí ideální volbou pro častou přepravu a venkovní použití, a to i na nerovném terénu. IS 77S také disponuje pokročilým akčním členem, který rozbíjí jakékoli shluky suchého ledu, které se mohou tvořit, a zajišťuje tak plynulý a nepřerušovaný čistící zážitek. Stroj je snadný na ovládání, snadný na údržbu a je vyroben, aby vydržel, přičemž poskytuje výjimečný čistící výkon po mnoho let. Objednejte si svůj ještě dnes a zažijte konečný čistící zážitek s IS 77S.

Specifikace

Typ	Jednohadičová tryskáč jednotka na suchý led
Dotyková obrazovka	Ne
Připraveno pro automatizaci	Ne
Přívod vzduchu	1" univerzální čelistová spojka
Bydlení/Rám	Nerezová ocel
Regulátor tlaku tryskání	Zahrnuto
Filtr stlačeného vzduchu	Zahrnuto
Tlak stlačeného vzduchu	Až do 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimální proudění stlačeného vzduchu	3.5 m ³ /min (124 cfm) nebo více
Střední rozsah stlačeného vzduchu	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)
Nízký End Průtok Stlačeného Vzduchu	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)
Rychlost podávání	Až 90 kg/h (198 lbs/h)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Kapacita zásobníku	20 kg (44 lbs)
Velikost kol	250mm (10")
Napájení	110/220/240 V AC (50/60 Hz)
Maximální spotřeba energie	0.76 kW
Hmotnost	85 kg (187 lbs)
Rozměry	560x730x870mm (22x29x34")
Hmotnost zásilky	100 kg (220 lbs)
Rozměry zásilky	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Obsah balení



**Dlouhá hliníková Ø6,5mm
tryska**
ML.SM65



Dlouhá hliníková tryska Ø8mm
ML.SM80



**Dlouhá hliníková tryska Ø10
mm**
ML.SHN.03



Ploché tryskové ústí 25mm
ML.SHP.01



Průmyslový aplikátor
77S.071



5m (16ft) tryskací hadice
77S.08