IS 75S Model

Plně pneumatické čištění suchým ledem přímo na místě. Stroj navržený pro mobilní nasazení a venkovní práci.



Technické údaje

Typ	Jednohadicový tryskací stroj
Tlak stlačeného vzduchu	Až 16 bar
Optimální průtok stlačeného vzduchu	3.5 m³/min nebo více
Regulátor tryskacího tlaku	Součást dodávky
Přívod vzduchu	Univerzální drápová spojka 1"
Dávkování suchého ledu	Až 100 kg/h
Kapacita zásobníku	20 kg
Dotykový displej	Ne
Příprava pro automatizaci	Ne
Kryt a rám	Nerezová ocel
Filtr stlačeného vzduchu	Součást dodávky
Průměr kol	250mm
Napájení	Plně pneumatický
Hmotnost	62 kg
Rozměry	575x740x890mm
Přepravní hmotnost	76 kg
Přepravní rozměry	600x800x1150mm

Součást dodávky

	Dlouhá hliníková tryska Ø 6,5 mm	ML.SM65
	Dlouhá hliníková tryska Ø 8 mm	ML.SM80
	Dlouhá hliníková tryska Ø 10 mm	ML.SHN.03
	**Plochá tryska se záběrem 25 mm**	ML.SHP.01
	**Tryskací pistole IS 75S**	75S.071
	**Tryskací hadice 5 m**	75S.08