

ICEsonic Model IS 75S



Představujeme jednohadičový stroj na tryskání suchým ledem IS 75S, výkonné a spolehlivé řešení pro všechny vaše čistící potřeby. IS 75S je plně pneumatická jednotka, která disponuje nastavitelným přívodem vzduchu a ledu, což vám umožní precizní kontrolu nad procesem tryskání. Stroj má také velký zásobník, který umožňuje delší čistící seance bez nutnosti častého doplňování. IS 75S má tělo z nerezové oceli a extrémně pevný rám, které poskytují odolnou a robustní konstrukci schopnou vydržet nároky častého používání. Navíc velká nafukovací kola umožňují snadný převoz stroje i v náročném terénu. Tento stroj je ideální pro častý transport a používání venku, poskytuje spolehlivé a pohodlné čistící řešení všude, kde je potřeba. Jako plně pneumatická jednotka vyžaduje IS 75S pouze kompresor, což ji činí ideální pro kombinaci s dieselovými kompresory pro přidané pohodlí. Tento stroj vám dává svobodu čistit kdekoli potřebujete, aniž byste byli omezeni elektrickou sítí. Vyberte si IS 75S pro efektivní a účinné čištění, ať už je úkol jakýkoli, ať už je místo jakékoli.

Specifikace

Typ	Jednohadičová tryskáč jednotka na suchý led
Dotyková obrazovka	Ne
Připraveno pro automatizaci	Ne
Přívod vzduchu	1" univerzální čelistová spojka
Bydlení/Rám	Nerezová ocel
Regulátor tlaku tryskání	Zahrnuto
Filtr stlačeného vzduchu	Zahrnuto
Tlak stlačeného vzduchu	Až do 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimální proudění stlačeného vzduchu	3.5 m ³ /min (124 cfm) nebo více
Střední rozsah stlačeného vzduchu	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)
Nízký End Průtok Stlačeného Vzduchu	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)
Rychlost podávání	Až 100 kg/h (220 lbs/h)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Kapacita zásobníku	20 kg (44 lbs)
Velikost kol	250mm (10")
Napájení	Plně pneumatický
Hmotnost	62 kg (137 lbs)
Rozměry	575x740x890mm (23x29x35")
Hmotnost zásilky	76 kg (168 lbs)
Rozměry zásilky	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Obsah balení



**Dlouhá hliníková Ø6,5mm
tryska**
ML.SM65



Dlouhá hliníková tryska Ø8mm
ML.SM80



**Dlouhá hliníková tryska Ø10
mm**
ML.SHN.03



Ploché tryskové ústí 25mm
ML.SHP.01



Aplikátor IS 75S
75S.071



5m (16ft) tryskací hadice
75S.08