

ICEsonic AT 160



AT 160 posouvá úpravu vzduchu na zcela novou úroveň. AT 160 převádí horký, vlhký a mastný vzduch, který produkují kompresory, prostřednictvím série filtrů na chladný čistý vzduch. Vlhkost a částice mohou ohrozit čisticí účinnost na vašich cílených površích, což vede k méně produktivní práci a větším prostojům. Vše-v-jednom přenosný After-Cooler AT 160 obsahuje: After-Cooler, odlučovač vody a koalescenční filtr. AT 160 je navržen tak, aby vaši práci činil čistší, rychlejší a nákladově efektivnější než kdy dříve.

Specifikace

Přívod vzduchu	1" univerzální čelistová spojka
Bydlení/Rám	Nerezová ocel
Filtr	40 µm
Maximální provozní tlak vzduchu	1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Maximální průtok vzduchu	7 m ³ /min (247 cfm)
Napájení	110/240 V AC (50/60 Hz)
Maximální spotřeba energie	0.45 kW
Hmotnost	35 kg (77 lbs)
Rozměry	500x800x800mm (20x31x31")
Hmotnost zásilky	43 kg (95 lbs)
Rozměry zásilky	600x800x1050mm (24x31x41")