



ICEsonic SMART IND

Der SMART Industrial ist in der Lage, die anspruchsvollste Oberflächenvorbereitung zu bewältigen, die höheren Druckluftverbrauch erfordern und bietet echte professionelle Leistung.

Spezifikation

Art	Einzelschlauch
Stromnetz	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Nein
Automatisierungsbereit	Nein
Lufteinlass	Klauenkupplung 3/4"
Gehäuse/Rahmen	Rostfreier Stahl
Strahldruckregler	Packung Beinhaltet
Druckluftfilter	Packung Beinhaltet
Strahldruckbereich	200-1200 kPa (2-12 bar) (30-175 psi)
Druckluftversorgung	250-1200 kPa (2.5-12 bar) (37-175 psi)
Düsenluftverbrauch	0.3-4.0 m ³ /min (11-141 cfm) bei 550 kPa (5.5 bar) (80 psi)
Fördermenge	Bis Zu 90 kg/h (198 lbs/h)
Behälterkapazität	15 kg (33 lbs)
Radgröße	125mm (5")
Gewicht	68 kg (150 lbs)
Dimensionen	370x650x1150mm (15x26x45")
Transportgewicht	85 kg (187 lbs)
Versand Dimensionen	400x600x950mm (16x24x37")

Paket beinhaltet



Aluminiumdüse Ø8 mm lang
ML.SM80



Industrial Applikator
77S.071



5m Strahlschlauch
77S.08