ICEsonic SMART IND

SMART IND ist ein Einschlauch-Trockeneisstrahlgerät für den industriellen Einsatz, das selbst die anspruchsvollsten Anwendungen problemlos bewältigen kann. Mit einem erhöhten Luftstrom und einer höheren Trockeneiszufuhrrate im Vergleich zu anderen Maschinen der ICEsonic SMART-Reihe liefert SMART IND außergewöhnliche Leistung. Der auf Langlebigkeit ausgelegte SMART IND ist das stärkste Gerät der ICEsonic SMART-Reihe und bereit, jede Reinigungsherausforderung anzunehmen, die Sie ihm stellen. Sein robustes Edelstahlgehäuse und das Armaturenbrett aus eloxiertem Aluminium sind so konstruiert, dass sie selbst den härtesten Umgebungsbedingungen standhalten. SMART IND verwendet eine Siemens-SPS, um die Trockeneiszufuhr und den Trockeneisdruck einfach und präzise zu steuern und so eine genaue und effiziente Reinigung jeder Oberfläche zu ermöglichen. Ob Sie Beschichtungen entfernen, Maschinen reinigen oder Oberflächen vorbereiten müssen, SMART IND liefert jedes Mal hervorragende Ergebnisse.

Spezifikation

Art	Einzelschlauch
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Nein
Automatisierungsbereit	Zubehör
Lufteinlass	Klauenkupplung 3/4"
Gehäuse/Rahmen	Rostfreier Stahl
Strahldruckregler	Packung Beinhaltet
Druckluftfilter	Packung Beinhaltet
Druckluftdruck	Bis Zu 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Optimaler Druckluftstrom	3.5 m3/min (124 cfm) oder mehr
Mittelklasse-Druckluftstrom	2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)
Niedriger Druckluftstrom	2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)
Fördermenge	Bis Zu 90 kg/h (198 lbs/h)

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

Behälterkapazität	15 kg (33 lbs)
Radgröße	125mm (5")
Stromnetz	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Max. Aufnahmeleistung	0.76 kW
Gewicht	67 kg (148 lbs)
Dimensionen	370x650x1150mm (15x26x45")
Transportgewicht	85 kg (187 lbs)
Versand Dimensionen	400x800x1020mm (16x31x40")

Paket beinhaltet

Aluminiumdüse Ø8 mm lang
ML.SM80

Industrial Applikator
77S.071

5m Strahlschlauch
77S.08

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification