IS 77S Model

Ein robustes Arbeitstier für die industrielle Trockeneisreinigung. Einfach zu bedienen und für lange Einsätze gebaut.



Technische Daten

Bauart	Einschlauch-Trockeneisstrahlgerät
Druckluftdruck	Bis zu 16 bar
Optimaler Luftvolumenstrom	3.5 m³/min oder mehr
Strahldruckregler	Enthalten
Druckluftanschluss	1"-Universal-Klauenkupplung
Trockeneisdosierung	Bis zu 90 kg/h
Behälterkapazität	20 kg
Touchscreen	Nein
Für Automatisierung vorbereitet	Nein
Gehäuse/Rahmen	Edelstahl
Druckluftfilter	Enthalten
Raddurchmesser	250mm
Energieversorgung	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	0.76 kW
Gewicht	85 kg
Abmessungen	560x730x870mm
Versandgewicht	100 kg
Versandabmessungen	600x800x1150mm

Lieferumfang

	**Lange Aluminiumdüse, Ø6,5 mm**	ML.SM65
	**Lange Aluminiumdüse, Ø8 mm**	ML.SM80
	**Lange Aluminiumdüse, Ø10 mm**	ML.SHN.03
	**Flachstrahldüse, 25 mm Strahlbreite**	ML.SHP.01
	**Industrial Strahlpistole**	77S.071
	**Strahlschlauch, 5 m**	77S.08