ICEsonic SMART PRO

SMART PRO kennen, die ultimative Lösung für leichte Reinigungsanwendungen. Diese Einstiegsmaschine ist sowohl leicht als auch vielseitig und somit ideal für kleinere Räume und diejenigen, die eine zuverlässige Reinigungslösung benötigen. Der SMART PRO kann an Kompressoren üblicher Größe angeschlossen werden, was ihn noch praktischer für diejenigen macht, die bereits über Druckluftsysteme verfügen. Der SMART PRO verfügt über ein komplettes Edelstahlgehäuse mit einem Armaturenbrett aus eloxiertem Aluminium, das Haltbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinem kompakten Design ist der SMART PRO perfekt für diejenigen, die neu im Trockeneisstrahlen sind oder eine zuverlässige Reinigungslösung für kleinere Räume benötigen. Der SMART PRO ist nicht nur auf überlegene Leistung ausgelegt, sondern wurde auch für sein herausragendes Design und seine Funktionalität ausgezeichnet. Es wurde auf der 61. Internationalen Technologiemesse in Belgrad ausgezeichnet und demonstrierte seine Überlegenheit auf dem Markt. Investieren Sie noch heute in das SMART PRO Trockeneisstrahlgerät und überzeugen Sie sich selbst von der

Leistungsfähigkeit der ICEsonic Trockeneisstrahltechnologie.

Lernen Sie das preisgekrönte Einschlauch-Trockeneisstrahlgerät



Spezifikation

Art	Einzelschlauch
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Nein
Automatisierungsbereit	Nein
Lufteinlass	Schnellkupplung 1/2"
Gehäuse/Rahmen	Rostfreier Stahl
Strahldruckregler	Zubehör
Druckluftfilter	Zubehör
Druckluftdruck	Bis Zu 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Optimaler Druckluftstrom	2.2 m3/min (78 cfm) oder mehr





Mittelklasse-Druckluftstrom	1.2-2.2 m3/min (42-78 cfm)
Niedriger Druckluftstrom	0.5-1.2 m3/min (18-42 cfm)
Fördermenge	Bis Zu 40 kg/h (88 lbs/h)
Behälterkapazität	7 kg (15 lbs)
Radgröße	75mm (3")
Stromnetz	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Max. Aufnahmeleistung	0.25 kW
Gewicht	30 kg (66 lbs)
Dimensionen	370x485x890mm (15x19x35")
Transportgewicht	40 kg (88 lbs)
Versand Dimensionen	400x600x800mm (16x24x31")





Paket beinhaltet







ML.SM55

Aluminiumdüse Ø5,5 mm lang SMART Professional Applikator SM.G.150

3m Strahlschlauch SM.11-3



