

ICEsonic IS 75S

Trockeneisstrahler



Wir stellen Ihnen die Einschlauch-Trockeneisstrahlmaschine IS 75S vor, eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung für alle Ihre Reinigungsanforderungen. Das IS 75S ist eine vollständig pneumatische Einheit mit einstellbarer Luft- und Eiszufuhr, die Ihnen eine präzise Kontrolle über den Strahlprozess ermöglicht. Es verfügt auch über einen großen Trichter, der längere Reinigungssitzungen ohne häufiges Nachfüllen ermöglicht. IS 75S hat ein Edelstahlgehäuse und einen extrem robusten Rahmen, der eine langlebige und robuste Konstruktion bietet, die den Anforderungen des häufigen Gebrauchs standhält. Darüber hinaus erleichtern die großen aufblasbaren Räder den Transport der Maschine auch über unwegsames Gelände. Diese Maschine ist ideal für den häufigen Transport und den Einsatz im Freien und bietet eine zuverlässige und praktische Reinigungslösung, wo immer sie benötigt wird. Als vollständig pneumatisches Gerät benötigt der IS 75S nur einen Luftkompressor, um ihn anzutreiben, wodurch er sich perfekt für die Kombination mit dieselbetriebenen Kompressoren für zusätzlichen Komfort eignet. Diese Maschine gibt Ihnen die Freiheit, überall dort zu reinigen, wo Sie es brauchen, ohne durch das Stromnetz eingeschränkt zu werden. Wählen Sie den IS 75S für eine effiziente und effektive Reinigung, unabhängig von der Aufgabe und dem Ort.

Spezifikation

Art	Einzel Schlauch
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Nein
Automatisierungsbereit	Nein
Lufteinlass	Klauenkupplung 1"
Gehäuse/Rahmen	Rostfreier Stahl
Strahldruckregler	Packung Beinhaltet
Druckluftfilter	Packung Beinhaltet

Druckluftdruck	Bis Zu 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimaler Druckluftstrom	3.5 m ³ /min (124 cfm) oder mehr
Mittelklasse-Druckluftstrom	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)
Niedriger Druckluftstrom	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)
Fördermenge	Bis Zu 100 kg/h (220 lbs/h)
Behälterkapazität	20 kg (44 lbs)
Radgröße	250mm (10")
Stromnetz	Fully Pneumatic
Gewicht	62 kg (137 lbs)
Dimensionen	575x740x890mm (23x29x35")
Transportgewicht	60 kg (132 lbs)
Versand Dimensionen	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Paket beinhaltet



Aluminiumdüse Ø6,5 mm lang
ML.SM65



Aluminiumdüse Ø8 mm lang
ML.SM80



Aluminiumdüse Ø10 mm lang
ML.SHN.03



Flache Düse 25mm
ML.SHP.01



IS 75S Applikator
75S.071



5m Strahlschlauch
75S.08