

ICEsonic AT 160



Der AT 160 nimmt Luftbehandlung auf einer ganz neuen Ebene vor. Er reinigt heie, feuchte und fettige Luft. Die Kompressoren produzieren durch eine Reihe von Filtern in khle, saubere Luft um. Feuchtigkeit und Partikel knnen die Reinigungseffizienz auf der gezielten Oberflchen kompromittieren, was zu einer weniger produktiven Arbeit und zu mehr Ausfallzeit fhrt. Die „Alles-in-Einem“ tragbare Nachkhleinheit AT 160 umfasst Nachkhler, Wasserabscheider und Koaleszenzfilter. AT 160 wurde entwickelt, um Ihren Job sauberer, schneller und kostengnstiger als bisher zu gestalten.

Spezifikation

Lufteinlass	Klauenkupplung 1"
Gehuse/Rahmen	Rostfreier Stahl
Filter	40 µm
Betriebsluftdruck Max	1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Maximaler Luftstrom	7 m ³ /min (247 cfm)
Stromnetz	110/240V AC (50/60 Hz)
Max. Aufnahmeleistung	0.45 kW
Gewicht	35 kg (77 lbs)
Dimensionen	500x800x800mm (20x31x31")
Transportgewicht	43 kg (95 lbs)
Versand Dimensionen	600x800x1050mm (24x31x41")