

ICEsonic DIP 30 Trockeneis-Pelletizer



Der ICEsonic DIP 30 Trockeneis-Pelletizer ist in der Lage, 30 kg/h hochdichtes Trockeneis in kompakter Form zu produzieren. Ideal für die kleine Trockeneisproduktion. Der DIP 30 verwendet die neueste Technologie, um Ihnen eine hohe Effizienz und qualitativ hochwertige Trockeneisproduktion zu bieten. Standardmäßig produziert er 3-mm Trockeneispellets und kann optional bis 16-mm-Pellets produzieren. Es ist konzipiert für die Industrie 4.0 und verfügt über ein intuitives Siemens HMI für den automatischen und manuellen Betrieb, sowie eine Vielzahl weiterer Funktionen, um die Trockeneisproduktion so einfach wie möglich zu gestalten. Es kann auch mit einem „ICEsonic CONNECT“-Modul zur Fernüberwachung und -verwaltung ausgestattet werden.

Spezifikation

Produktionskapazität	30 kg/h (66 lbs/h) mit 3mm (1/8") Sieb, (Sieb und Trockeneisqualität abhängig)
Druckform Größenbereich	3.0-16mm (1/8-5/8"), und / oder benutzerdefinierte Abmessungen
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Ja
Automatisierungsbereit	Ja
Stromnetz	400V 50Hz 3Ph + PE or 480V 60Hz 3Ph + PE
Max. Aufnahmeleistung	2.5 kW
CO₂-Einlassanschluss	1/2" BSP Innengewinde
CO₂-Quelle	CO ₂ -Lagertank, Flüssigphase, 1500 - 2200 Kpa
Konnektivität und Fernzugriff	Optionale Ethernet-, WiFi- und 4G-Module
Gewicht	270 kg (595 lbs)
Dimensionen	700x1100x1000mm (28x43x39")

Paket beinhaltet



3 mm Extruderplatte
IS-DIP-30.0003

Zusätzliches Zubehör



9 mm Extruderplatte
IS-DIP-30.0009



16 mm Extruderplatte
IS-DIP-30.0016



ICEsonic CONNECT Ethernet-Modul
C.ETH



ICEsonic CONNECT 4G-Modul
C.4G



Gehäuse-Unterbau
IS-DIP-50.1



Ersatzteil-Kit
9.SP.SET



DrIcy 60
DrIcy60



DrIcy 150
DrIcy150



DrIcy 360
DrIcy360