

ICEsonic SMART HD



Das Einschlauch-Trockeneisstrahlgerät SMART HD ist eine zuverlässige und effiziente Lösung für mittlere bis schwere Reinigungsaufgaben. Mit seinem robusten Edelstahlgehäuse und dem Armaturen Brett aus eloxiertem Aluminium ist diese Maschine auf Langlebigkeit ausgelegt. Die benutzerfreundliche Siemens-SPS ermöglicht eine präzise Steuerung der Trockeneiszufuhr und des Trockeneisdrucks und ermöglicht so jederzeit eine effiziente und effektive Reinigung. Der SMART HD ist die ideale Wahl für Unternehmen, die ein kostengünstiges und vielseitiges Trockeneisstrahlgerät suchen. Mit seinem Mittelklasse-Design bietet es eine perfekte Balance zwischen Leistung und Erschwinglichkeit. Das benutzerfreundliche Dashboard ermöglicht eine intuitive Steuerung, sodass Sie eine Vielzahl von Oberflächen und Geräten schnell und effektiv reinigen können. Verbessern Sie noch heute Ihren Reinigungsprozess mit dem Trockeneisstrahlgerät SMART HD und überzeugen Sie sich davon, welchen Unterschied es für Ihr Unternehmen machen kann.

Spezifikation

Art	Einzel Schlauch
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Nein
Automatisierungsbereit	Zubehör
Lufteinlass	Klauenkupplung 3/4"
Gehäuse/Rahmen	Rostfreier Stahl
Strahldruckregler	Packung Beinhaltet
Druckluftfilter	Packung Beinhaltet
Druckluftdruck	Bis Zu 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Optimaler Druckluftstrom	2.2 m ³ /min (78 cfm) oder mehr
Mittelklasse-Druckluftstrom	1.2-2.2 m ³ /min (42-78 cfm)
Niedriger Druckluftstrom	0.5-1.2 m ³ /min (18-42 cfm)
Fördermenge	Bis Zu 70 kg/h (154 lbs/h)

Behälterkapazität	10 kg (22 lbs)
Radgröße	100mm (4")
Stromnetz	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Max. Aufnahmeleistung	0.4 kW
Gewicht	50 kg (110 lbs)
Dimensionen	370x500x1045mm (15x20x41")
Transportgewicht	60 kg (132 lbs)
Versand Dimensionen	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Paket beinhaltet



Aluminiumdüse Ø6,5 mm lang
ML.SM65



SMART HD Applikator
SM.G.200



5m Strahlschlauch
SM.HD.05