ICEsonic IS 77S Blaster

Conozca la excepcional máquina de limpieza criogénica de manguera única IS 77S, la solución de limpieza definitiva para entornos industriales y comerciales. Equipada con una alimentación de aire y hielo ajustable, esta máquina le permite ajustar la presión y el caudal para satisfacer sus necesidades de limpieza específicas, lo que garantiza resultados óptimos en todo momento. Con una gran tolva que puede contener una cantidad significativa de hielo seco, la IS 77S le permite limpiar durante períodos más largos sin interrupciones para rellenar. El cuerpo de acero inoxidable garantiza durabilidad y longevidad, mientras que el marco extremadamente resistente y las grandes ruedas inflables lo convierten en la elección perfecta para el transporte frecuente y el uso al aire libre, incluso en terrenos irregulares. El IS 77S también cuenta con un actuador avanzado que rompe los grumos de hielo seco que se puedan formar, lo que garantiza una experiencia de limpieza continua e ininterrumpida. La máquina es fácil de operar, fácil de mantener y construida para durar, al tiempo que brinda un rendimiento de limpieza excepcional en los años venideros. Pida el suyo hoy y experimente la mejor experiencia de limpieza con el IS 77S.

Especificaciones

Tipo	Manguera única
Pantalla táctil	No
Listo para automatización	No
Entrada de aire	Acople universal tipo garras 1"
Carcasa	Acero Inoxidable
Regulador de presión de chorro con hielo seco	Incluido En El Paquete
Filtro de aire comprimido	Incluido En El Paquete
Presión de aire comprimido	Hasta 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Flujo de aire comprimido óptimo	3.5 m3/min (124 cfm) o más
Flujo de aire comprimido de rango medio	2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)
Flujo de aire comprimido de gama baja	2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

Velocidad de alimentación	Hasta 90 kg/h (198 lbs/h)
Capacidad de la tolva	20 kg (44 lbs)
Tamaño de la rueda	250mm (10")
Fuente de alimentación	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Consumo máximo de energía	0.76 kW
Peso	85 kg (187 lbs)
Dimensiones	560x730x870mm (22x29x34")
Peso de envío	100 kg (220 lbs)
Dimensiones de envío	600x800x1150mm (24x31x45")

Paquete incluye

Boquilla larga de aluminio Ø6.5mm
ML.SM65

Boquilla larga de aluminio Ø8mm
ML.SM80

Boquilla larga de aluminio Ø10mm
ML.SHN.03

Boquilla plana ancha de 25mm
ML.SHP.01

Aplicador industrial
77S.071

Manguera de chorro de 5m (16ft)
77S.08

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification