IS 75S Model

Lleve la limpieza criogénica totalmente neumática al lugar de trabajo con un equipo preparado para desplazamientos y uso en exteriores.



Especificaciones

Tipo	Equipo de limpieza con hielo seco de una sola manguera
Presión del aire comprimido	Hasta 16 bar
Caudal óptimo de aire comprimido	3.5 m³/min o más
Regulador de presión de proyección	Incluido
Entrada de aire	Acoplamiento universal de garras de 1 in
Alimentación de hielo seco	Hasta 100 kg/h
Capacidad de la tolva	20 kg
Pantalla táctil	No
Preparado para automatización	No
Carcasa y bastidor	Acero inoxidable
Filtro de aire comprimido	Incluido
Tamaño de las ruedas	250mm
Alimentación	Totalmente neumático
Peso	62 kg
Dimensiones	575x740x890mm
Peso de envío	76 kg
Dimensiones de envío	600x800x1150mm

El paquete incluye

	**Boquilla larga de aluminio de Ø6,5 mm**	ML.SM65
	**Boquilla larga de aluminio de Ø8 mm**	ML.SM80
	**Boquilla larga de aluminio de Ø10 mm**	ML.SHN.03
	**Boquilla plana con ancho de barrido de 25 mm**	ML.SHP.01
	**Pistola IS 75S**	75S.071
	**Manguera de proyección de 5 m**	75S.08