

# ICEsonic SMART IND



SMART IND on teollisuustason yksiletkullinen kuivajääpuhalluskone, joka on suunniteltu hoitamaan vaativimmatkin sovellukset helposti. Verrattuna muihin ICEsonic SMART -sarjan koneisiin, SMART IND tarjoaa poikkeuksellista suorituskykyä lisääntyneen ilmanvirtauksen ja kuivajään syöttönopeuden ansiosta. Kestäväksi rakennettu SMART IND on vahvin kone ICEsonic SMART -sarjassa ja valmis ottamaan vastaan minkä tahansa puhdistushaasteen. Sen vankka ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja eloksoitu alumiininen ohjauspaneeli on rakennettu kestäämään jopa vaikeimmat ympäristöt. SMART IND käyttää Siemensin PLC:tä tarjotakseen helpon ja tarkan hallinnan kuivajään syötölle ja paineelle, mahdollistaen tarkkaan ja tehokkaan puhdistuksen millä tahansa pinnalla. Tarvitsitpa sitten pinnoitteiden poistamista, koneiden puhdistamista tai pintakäsittelyä, SMART IND tuottaa ylivoimaisia tuloksia joka kerta.

## Tekniset tiedot

<b>Tyyppi</b>	Yksiletkuivajäänpuhallin
<b>Kosketusnäyttö</b>	Ei
<b>Automaatiovalmius</b>	Vaihtoehtoinen
<b>Ilmanotto</b>	3/4" universaali kynsikytkin
<b>Kotelo/Runko</b>	Ruostumaton teräs
<b>Blastuspaineregulaattori</b>	Sisältyy
<b>Paineilmasuodatin</b>	Sisältyy
<b>Paineilman paine</b>	Jopa 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
<b>Optimaalinen paineilman virtaus</b>	3.5 m <sup>3</sup> /min (124 cfm) tai enemmän
<b>Keskialueen paineilmanvirtaus</b>	2.5-3.5 m <sup>3</sup> /min (88-124 cfm)
<b>Alhaisen pään puristettu ilmavirtaus</b>	2.0-2.5 m <sup>3</sup> /min (71-88 cfm)
<b>Syöttönopeus</b>	Enintään 90 kg/h (198 lbs/h)
<b>Säiliön kapasiteetti</b>	15 kg (33 lbs)

<b>Renkaan koko</b>	125mm (5")
<b>Virtalähde</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Suurin energiankulutus</b>	0.76 kW
<b>Paino</b>	67 kg (148 lbs)
<b>Mitat</b>	370x650x1150mm (15x26x45")
<b>Lähetyspaino</b>	85 kg (187 lbs)
<b>Kuljetusmitat</b>	400x800x1020mm (16x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Pakkaus sisältää



**Pitkä alumiininen Ø8 mm suutin**  
ML.SM80



**Teollinen applikaattori**  
77S.071



**5 m (16 ft) puhallusletku**  
77S.08