

# ICEsonic IS 77S -malli



Tutustu poikkeukselliseen IS 77S yhden letkun kuivajääpuhalluskoneeseen, joka on täydellinen puhdistusratkaisu teollisiin ja kaupallisiin ympäristöihin. Säädettävän ilman ja jään syötön ansiosta tämä kone mahdollistaa paineen ja virtausnopeuden hienosäädön vastaamaan erityisiä puhdistustarpeitasi, mikä varmistaa optimaalisen tuloksen joka kerta. Suuren säiliön ansiosta, joka pystyy pitämään huomattavan määrän kuivajäää, IS 77S mahdollistaa pidemmät puhdistusjaksot ilman keskeytyksiä täyttämiseen. Ruostumaton teräsrunko varmistaa kestävyyden ja pitkäikäisyyden, kun taas erittäin vankka runko ja suuret ilmatäytteiset pyörät tekevät siitä täydellisen valinnan usein tapahtuvalle kuljetukselle ja ulkokäytölle, jopa epätasaisessa maastossa. IS 77S sisältää myös edistyneen servon, joka hajottaa mahdollisesti muodostuvat kuivajääkokkareet ja varmistaa jatkuvan ja keskeytymättömän puhdistuskokemuksen. Kone on helppo käyttää, helppo huoltaa ja rakennettu kestäväksi, samalla kun se tarjoaa poikkeuksellisen puhdistusteho vuosiksi eteenpäin. Tilaa omasi tänään ja koe IS 77S:n tarjoama lopullinen puhdistuskokemus.

## Tekniset tiedot

<b>Tyyppi</b>	Yksiletkuivajääpuhallin
<b>Kosketusnäyttö</b>	Ei
<b>Automaatiovalmius</b>	Ei
<b>Ilmanotto</b>	1" Universal Claw -liitin
<b>Kotelo/Runko</b>	Ruostumaton teräs
<b>Blastauspaineregulaattori</b>	Sisältyy
<b>Paineilmasuodatin</b>	Sisältyy
<b>Paineilman paine</b>	Jopa 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Optimaalinen paineilman virtaus</b>	3.5 m <sup>3</sup> /min (124 cfm) tai enemmän
<b>Keskialueen paineilmanvirtaus</b>	2.5-3.5 m <sup>3</sup> /min (88-124 cfm)
<b>Alhaisen pään puristettu ilmavirtaus</b>	2.0-2.5 m <sup>3</sup> /min (71-88 cfm)



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Syöttönopeus</b>	Enintään 90 kg/h (198 lbs/h)
<b>Säiliön kapasiteetti</b>	20 kg (44 lbs)
<b>Renkaan koko</b>	250mm (10")
<b>Virtalähde</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Suurin energiankulutus</b>	0.76 kW
<b>Paino</b>	85 kg (187 lbs)
<b>Mitat</b>	560x730x870mm (22x29x34")
<b>Lähetyspaino</b>	100 kg (220 lbs)
<b>Kuljetusmitat</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Pakkaus sisältää



**Pitkä alumiini Ø6.5mm suutin**

ML.SM65



**Pitkä alumiininen Ø8 mm suutin**

ML.SM80



**Pitkä alumiinisuiutin Ø10 mm**

ML.SHN.03



**Flat 25 mm suutin**

ML.SHP.01



**Teollinen applikaattori**

77S.071



**5 m (16 ft) puhallusletku**

77S.08