

# ICEsonic SMART PRO



Tutustu palkittuun SMART PRO -yksiletkulliseen hiilidioksidipuhalluslaitteeseen, joka on täydellinen ratkaisu kevyisiin puhdistussovelluksiin. Tämä aloitustason kone on sekä kevyt että monipuolinen, mikä tekee siitä ihanteellisen pienempiin tiloihin ja niille, jotka tarvitsevat luotettavan puhdistusratkaisun. SMART PRO voidaan liittää yleisiin kompressorikokoluokkiin, mikä tekee siitä vieläkin kätevämmän niille, joilla on jo käytössä paineilmajärjestelmiä. SMART PRO:ssa on täysi ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja anodisoitu alumiinipaneeli, jotka takaavat kestävyden ja pitkän käyttöiän. Helppokäyttöisen käyttöliittymänsä ja kompaktin muotoilunsa ansiosta SMART PRO on täydellinen niille, jotka ovat uusia hiilidioksidipuhalluksen parissa tai tarvitsevat luotettavan puhdistusratkaisun pienempiin tiloihin. SMART PRO ei ole ainoastaan suunniteltu tarjoamaan yliverstaista suorituskykyä, vaan se on myös tunnustettu erinomaisesta suunnittelustaan ja toiminnallisuudestaan. Se voitti palkinnon Belgradin 61. kansainvälisillä teknologiakävijöillä, mikä osoittaa sen ylivoimaisuuden markkinoilla. Investoi SMART PRO -hiilidioksidipuhalluskoneeseen tänään ja koe ICEsonicin hiilidioksidipuhallusteknologian voima itse.

## Tekniset tiedot

<b>Tyyppi</b>	Yksiletkukuivajäänpuhallin
<b>Kosketusnäyttö</b>	Ei
<b>Automaatiovalmius</b>	Ei
<b>Ilmanotto</b>	1/2" pikaliitin
<b>Kotelo/Runko</b>	Ruostumaton teräs
<b>Blastauspaineregulaattori</b>	Valinnainen
<b>Paineilmasuodatin</b>	Valinnainen
<b>Paineilman paine</b>	Jopa 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
<b>Optimaalinen paineilman virtaus</b>	2.2 m <sup>3</sup> /min (78 cfm) tai enemmän
<b>Keskialueen paineilmanvirtaus</b>	1.2-2.2 m <sup>3</sup> /min (42-78 cfm)



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Alhaisen pään puristettu ilmavirtaus</b>	0.5-1.2 m <sup>3</sup> /min (18-42 cfm)
<b>Syöttönopeus</b>	Enintään 40 kg/h (88 lbs/h)
<b>Säiliön kapasiteetti</b>	7 kg (15 lbs)
<b>Renkaan koko</b>	75mm (3")
<b>Virtalähde</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Suurin energiankulutus</b>	0.25 kW
<b>Paino</b>	30 kg (66 lbs)
<b>Mitat</b>	370x485x890mm (15x19x35")
<b>Lähetyspaino</b>	40 kg (88 lbs)
<b>Kuljetusmitat</b>	400x600x800mm (16x24x31")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Pakkaus sisältää



**Pitkä alumiinisuutin Ø5.5mm**  
ML.SM55



**SMART PRO -sovitin**  
SM.G.150



**3 m (10 jalkaa) puhallusletku**  
SM.11-3