

ICEsonic DIP 100 Kuivajääpelletikone



ICEsonic DIP 100 kuivan jään pelletointilaitte pystyy tuottamaan 100 kg/h jatkuvaa korkean tiheyden kuivajäätä. Ihanteellinen keskikokoiseen kuivajään tuotantoon. DIP 100 käyttää uusinta teknologiaa tuottaakseen erittäin tehokasta ja korkealaatuista kuivajäätä. Vakiona se tuottaa 3 mm kuivajääpellettiä ja voidaan valinnaisesti säätää tuottamaan jopa 16 mm pellettiä. Se on valmiina teollisuus 4.0:aan ja sisältää intuitiivisen Siemens HMI:n automaattiseen ja manuaaliseen käyttöön sekä monia muita ominaisuuksia, jotka tekevät kuivajään tuotannosta mahdollisimman yksinkertaista. Se voidaan varustaa "ICEsonic CONNECT" -moduulilla etävalvontaan ja hallintaan.

Tekniset tiedot

Tuotantokapasiteetti	100 kg/h (220 lbs/h) 3 mm (1/8") pelleillä.
Pelletin kokoalue	3.0-16mm (1/8-5/8")
Kosketusnäyttö	Kyllä
Automaatiovalmius	Kyllä
Virtalähde	400V 50Hz 3Ph + PE tai 480V 60Hz 3Ph + PE
Suurin energiankulutus	3.2 kW
CO₂ tulo-liitäntä	1" BSP naaras
CO₂-lähde	Varastosäiliö, nestemäinen faasi, 1500 - 2200 Kpa (217 - 319 psi)
Yhteydet ja Etäkäyttö	Valinnaiset Ethernet-, WiFi- ja 4G-moduulit
Mitat	700x1200x1430mm (28x47x56")

Pakkaus sisältää



3 mm suulakelevy
IS-DIP-100.0003

Lisätuotteet



9 mm suulakelevy
IS-DIP-100.0009



16 mm ekstruusiolevy
IS-DIP-100.0016



ICEsonic CONNECT Ethernet -moduuli
C.ETH



ICEsonic CONNECT 4G -moduuli
C.4G



Varaosapakkaus
9.SP.SET



DrIcy 30
DrIcy30



DrIcy 150
DrIcy150



DrIcy 360
DrIcy360



DrIcy 540
DrIcy540