

ICEsonic IS 75S -malli



Esittelyssä IS 75S yksiletkullinen kuivajääpuhalluskone, tehokas ja luotettava ratkaisu kaikkiin puhdistustarpeisiisi. IS 75S on täysin pneumaattinen laite, jossa on säädettävä ilma- ja jääsyöttö, mikä antaa sinulle tarkan hallinnan puhallusprosessissa. Siinä on myös suuri säiliö, joka mahdollistaa pidennetyt puhdistussessiot ilman tarvetta jatkuville täytöille. IS 75S:n ruostumaton teräsrunko ja erittäin vankka kehys takaavat kestävän ja vahvan rakenteen, joka kestää jatkuvan käytön vaatimukset. Lisäksi suuret ilmatäytteiset pyörät helpottavat koneen kuljetusta, jopa epätasaisessa maastossa. Tämä kone on ihanteellinen usein tapahtuvaan kuljetukseen ja ulkokäyttöön, tarjoten luotettavan ja kätevän puhdistusratkaisun missä tahansa sitä tarvitaan. Koska kyseessä on täysin pneumaattinen laite, IS 75S tarvitsee vain ilmakompressorin toimiakseen, mikä tekee siitä täydellisen yhdistettävän dieselkäyttöisiin kompressoreihin lisämukavuutta varten. Tämä kone antaa sinulle vapauden puhdistaa missä tahansa tarvitsetkaan ilman riippuvuutta sähköverkosta. Valitse IS 75S tehokkaaseen ja tulokselliseen puhdistukseen, tehtävästä ja paikasta riippumatta.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Yksiletkukuivajäänpuhallin
Kosketusnäyttö	Ei
Automaatiovalmius	Ei
Ilmanotto	1" Universal Claw -liitin
Kotelo/Runko	Ruostumaton teräs
Blastauspaineregulaattori	Sisältyy
Paineilmasuodatin	Sisältyy
Paineilman paine	Jopa 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimaalinen paineilman virtaus	3.5 m ³ /min (124 cfm) tai enemmän
Keskialueen paineilmanvirtaus	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)
Alhaisen pään puristettu ilmapvirtaus	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)

Syöttönopeus	Enintään 100 kg/h (220 lbs/h)
Säiliön kapasiteetti	20 kg (44 lbs)
Renkaan koko	250mm (10")
Virtalähde	Täysin pneumaattinen
Paino	62 kg (137 lbs)
Mitat	575x740x890mm (23x29x35")
Lähetyspaino	76 kg (168 lbs)
Kuljetusmitat	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pakkaus sisältää



Pitkä alumiini Ø6.5mm suutin

ML.SM65



Pitkä alumiininen Ø8 mm suutin

ML.SM80



Pitkä alumiinisuiutin Ø10 mm

ML.SHN.03



Flat 25 mm suutin

ML.SHP.01



IS 75S -sovelluslaite

75S.071



5 m (16 ft) puhallussukka

75S.08