IS 75S Model

Vie täysin pneumaattinen kuivajääpuhdistus työkohteeseen liikkuvaan ja ulkokäyttöön suunnitellulla laitteella.



Tekniset tiedot

Tyyppi	Yksiletkullinen kuivajääpuhdistuslaite
Paineilman paine	Enintään 16 bar
Optimaalinen paineilmavirtaus	Vähintään 3.5 m³/min
Puhalluspaineen säädin	Sisältyy
Ilmaliitäntä	1" yleismallinen kynsiliitin
Kuivajään syöttömäärä	Enintään 100 kg/h
Kuivajääsäiliön kapasiteetti	20 kg
Kosketusnäyttö	Ei
Automaatiovalmius	Ei
Kotelo/runko	Ruostumaton teräs
Paineilmasuodatin	Sisältyy
Pyöräkoko	250mm
Virransyöttö	Täysin paineilmakäyttöinen
Paino	62 kg
Mitat	575x740x890mm
Kuljetuspaino	76 kg
Kuljetusmitat	600x800x1150mm

Pakkauksen sisältö

	Pitkä alumiinisuutin, Ø6,5 mm	ML.SM65
	Pitkä alumiinisuutin, Ø8 mm	ML.SM80
	Pitkä alumiinisuutin, Ø10 mm	ML.SHN.03
	**Lattasuutin, suihkuleveys 25 mm**	ML.SHP.01
	**IS 75S -puhdistuspistooli**	75S.071
	**Puhallusletku, 5 m**	75S.08