

ICEsonic AT 160



AT 160 vie ilman käsittelyn täysin uudelle tasolle. AT 160 muuntaa kompressorien tuottaman kuuman, kostean ja öljyisen ilman sarjan suodattimien kautta tuottaen viileää ja puhdasta ilmaa. Kosteus ja hiukkaset voivat heikentää puhdistustehokkuutta kohdepinnoilla, mikä johtaa vähemmän tuottavaan työhön ja lisää seisokkeja. Kaikki yhdessä AT 160 kannettava jälkijäähdytin sisältää: jälkijäähdyttimen, veden erottimen ja koalesoivan suodattimen. AT 160 on suunniteltu tekemään työstäsi puhtaampaa, nopeampaa ja kustannustehokkaampaa kuin koskaan aiemmin.

Tekniset tiedot

Ilmanotto	1" Universal Claw -liitin
Kotelo/Runko	Ruostumaton teräs
Suodatin	40 µm
Toiminnan ilmanpaine maksimi	1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Maksimi ilmavirtaus	7 m ³ /min (247 cfm)
Virtalähde	110/240 V AC (50/60 Hz)
Suurin energiankulutus	0.45 kW
Paino	35 kg (77 lbs)
Mitat	500x800x800mm (20x31x31")
Lähetyspaino	43 kg (95 lbs)
Kuljetusmitat	600x800x1050mm (24x31x41")