IS 77S Model

Une machine robuste pour le nettoyage cryogénique industriel, facile à utiliser et conçue pour durer.



Caractéristiques techniques

Type	Machine de nettoyage cryogénique monotube
Pression d'air comprimé	Jusqu'à 16 bar
Débit d'air comprimé optimal	3.5 m³/min ou plus
Régulateur de pression de projection	Inclus
Entrée d'air	Raccord universel à griffes 1"
Débit de glace carbonique	Jusqu'à 90 kg/h
Capacité de la trémie	20 kg
Écran tactile	Non
Compatible avec l'automatisation	Non
Carrosserie/châssis	Acier inoxydable
Filtre à air comprimé	Inclus
Diamètre des roues	250mm
Alimentation	110–120 V CA, 220–240 V CA, 50/60 Hz
Puissance absorbée maximale	0.76 kW
Poids	85 kg
Dimensions	560x730x870mm
Poids d'expédition	100 kg
Dimensions d'expédition	600x800x1150mm

Contenu de l'ensemble

	**Buse longue en aluminium, Ø6,5 mm**	ML.SM65
	**Buse longue en aluminium, Ø8 mm**	ML.SM80
	**Buse longue en aluminium, Ø10 mm**	ML.SHN.03
	**Buse plate, largeur de jet 25 mm**	ML.SHP.01
	**Pistolet Industrial**	77S.071
	**Flexible de projection, 5 m**	77S.08