

ICEsonic Modèle IS 77S



Découvrez l'exceptionnelle machine de nettoyage cryogénique à un tuyau IS 77S, la solution de nettoyage ultime pour les environnements industriels et commerciaux. Équipée d'une alimentation en air et en glace réglable, cette machine vous permet d'ajuster la pression et le débit pour répondre à vos besoins spécifiques de nettoyage, garantissant des résultats optimaux à chaque fois. Avec une grande trémie pouvant contenir une quantité significative de glace carbonique, l'IS 77S vous permet de nettoyer pendant de plus longues périodes sans interruption pour le remplissage. Le corps en acier inoxydable assure durabilité et longévité, tandis que le cadre extrêmement robuste et les grandes roues gonflables en font le choix idéal pour les transports fréquents et une utilisation en extérieur, même sur un terrain accidenté. L'IS 77S est également dotée d'un actionneur avancé qui brise les amas de glace carbonique susceptibles de se former, garantissant une expérience de nettoyage continue et ininterrompue. La machine est facile à utiliser, facile à entretenir et construite pour durer tout en offrant des performances de nettoyage exceptionnelles pour les années à venir. Commandez la vôtre dès aujourd'hui et vivez l'expérience de nettoyage ultime avec l'IS 77S.

Spécifications

Type	Nettoyeur cryogénique à un tuyau
Écran tactile	Non
Prêt pour l'automatisation	Non
Entrée d'air	Raccord universel à griffes de 1"
Boîtier/Cadre	Acier inoxydable
Régulateur de pression de sablage	Inclus
Filtre d'air comprimé	Inclus
Pression d'air comprimé	Jusqu'à 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Flux d'air comprimé optimal	3.5 m ³ /min (124 cfm) ou plus
Débit d'air comprimé de milieu de gamme	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)

Débit d'air comprimé bas de gamme	2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)
Taux d'alimentation	Jusqu'à 90 kg/h (198 lbs/h)
Capacité de la trémie	20 kg (44 lbs)
Taille des roues	250mm (10")
Alimentation électrique	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Consommation Électrique Maximale	0.76 kW
Poids	85 kg (187 lbs)
Dimensions	560x730x870mm (22x29x34")
Poids d'expédition	100 kg (220 lbs)
Dimensions d'expédition	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Contenu du paquet



Buse longue en aluminium
Ø6.5mm
ML.SM65



Buse longue en aluminium
Ø8mm
ML.SM80



Longue buse en aluminium
Ø10mm
ML.SHN.03



Buse à bande plate de 25 mm
ML.SHP.01



Applicateur industriel
77S.071



**Tuyau de sablage de 5 m (16
pieds)**
77S.08