

ICEsonic Modèle IS 75S



Présentation de la machine de nettoyage cryogénique à tuyau unique IS 75S, une solution puissante et fiable pour tous vos besoins de nettoyage. L'IS 75S est une unité entièrement pneumatique, dotée d'un réglage de l'air et de la glace qui vous offre un contrôle précis sur le processus de nettoyage. Elle dispose également d'une grande trémie, qui permet des séances de nettoyage prolongées sans besoin de recharger fréquemment. L'IS 75S a un corps en acier inoxydable et un cadre extrêmement robuste qui offrent une construction durable et résistante pour supporter les exigences d'une utilisation fréquente. De plus, les grandes roues gonflables facilitent le transport de la machine, même sur des terrains accidentés. Cette machine est idéale pour un transport fréquent et une utilisation en extérieur, offrant une solution de nettoyage fiable et pratique partout où elle est nécessaire. Étant une unité entièrement pneumatique, l'IS 75S ne nécessite qu'un compresseur d'air pour fonctionner, ce qui en fait un excellent choix pour être combiné avec des compresseurs à moteur diesel pour plus de commodité. Cette machine vous donne la liberté de nettoyer où vous le souhaitez, sans être limité par le réseau électrique. Choisissez l'IS 75S pour un nettoyage efficace et performant, quelle que soit la tâche, quel que soit l'endroit.

Spécifications

Type	Nettoyeur cryogénique à un tuyau
Écran tactile	Non
Prêt pour l'automatisation	Non
Entrée d'air	Raccord universel à griffes de 1"
Boîtier/Cadre	Acier inoxydable
Régulateur de pression de sablage	Inclus
Filtre d'air comprimé	Inclus
Pression d'air comprimé	Jusqu'à 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Flux d'air comprimé optimal	3.5 m ³ /min (124 cfm) ou plus

Débit d'air comprimé de milieu de gamme	2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)
Débit d'air comprimé bas de gamme	2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)
Taux d'alimentation	Jusqu'à 100 kg/h (220 lbs/h)
Capacité de la trémie	20 kg (44 lbs)
Taille des roues	250mm (10")
Alimentation électrique	Entièrement pneumatique
Poids	62 kg (137 lbs)
Dimensions	575x740x890mm (23x29x35")
Poids d'expédition	76 kg (168 lbs)
Dimensions d'expédition	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Contenu du paquet



Buse longue en aluminium
Ø6.5mm
ML.SM65



Buse longue en aluminium
Ø8mm
ML.SM80



Longue buse en aluminium
Ø10mm
ML.SHN.03



Buse à bande plate de 25 mm
ML.SHP.01



Applicateur IS 75S
75S.071



Tuyau de sablage de 5 m (16 ft)
75S.08