

# ICEsonic SMART IND



A SMART IND egy ipari feladatokra tervezett egycsöves szárাজégtisztító gép, amelyet úgy terveztek, hogy könnyedén kezelje a legigényesebb alkalmazásokat is. Az ICEsonic SMART sorozat többi gépéhez képest megnövelt légáramlással és szárাজég adagolási sebességgel a SMART IND kivételes teljesítményt nyújt. A tartósságra építve a SMART IND a legerősebb gép az ICEsonic SMART sorozatban, készen áll bármilyen tisztítási kihívásra, amit elé állítanak. Robusztus rozsdamentes acél testével és eloxált alumínium kezelőfelületével a legkeményebb környezetekben is megállja a helyét. A SMART IND Siemens PLC-t használ a szárাজég adagolás és nyomás egyszerű és precíz szabályozására, lehetővé téve a bármilyen felület pontos és hatékony tisztítását. Legyen szó bevonatok eltávolításáról, gépek tisztításáról vagy felület előkészítéséről, a SMART IND minden alkalommal kiváló eredményeket biztosít.

## Műszaki adatok

<b>Típus</b>	Egyslangos szárাজeges tisztító berendezés
<b>Érintőképernyő</b>	Nem
<b>Automatizálásra Kész</b>	Opcionális
<b>Levegőbemenet</b>	3/4" univerzális karmantyúcsatlakozó
<b>Ház/Keret</b>	Rozsdamentes acél
<b>Szórási nyomásszabályozó</b>	Tartalmazza
<b>Sűrített levegő szűrő</b>	Tartalmazza
<b>Sűrített levegő nyomás</b>	Akár 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
<b>Optimális sűrített levegőáramlás</b>	3.5 m <sup>3</sup> /perc (124 cfm) vagy több
<b>Közepes tartományú sűrített légáramlás</b>	2.5-3.5 m <sup>3</sup> /min (88-124 cfm)
<b>Alacsony végű sűrített légáramlás</b>	2.0-2.5 m <sup>3</sup> /min (71-88 cfm)
<b>Betáplálási sebesség</b>	Akár 90 kg/óra (198 lbs/óra)
<b>Tartály Kapacitás</b>	15 kg (33 lbs)

<b>Kerékméret</b>	125mm (5")
<b>Áramforrás</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Maximális teljesítményfogyasztás</b>	0.76 kW
<b>Súly</b>	67 kg (148 lbs)
<b>Méret</b>	370x650x1150mm (15x26x45")
<b>Szállítási súly</b>	85 kg (187 lbs)
<b>Szállítási méretek</b>	400x800x1020mm (16x31x40")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# A csomag tartalma



**Hosszú Alumínium Ø8 mm  
Fúvóka  
ML.SM80**



**Ipari alkalmazó  
77S.071**



**5 m (16 láb) szórótömlő  
77S.08**