

ICEsonic IS 77S Modell



Ismerje meg a kivételes IS 77S egycsöves szárazjégfúvó gépet, az ipari és kereskedelmi területek végső tisztítási megoldását. Állítható levegő- és jégtovábbító rendszerrel felszerelve, ez a gép lehetővé teszi a nyomás és az áramlási sebesség pontos beállítását az Ön speciális tisztítási igényeinek megfelelően, minden alkalommal biztosítva az optimális eredményt. A nagy tartállyal, amely jelentős mennyiségű szárazjeget képes befogadni, az IS 77S lehetővé teszi, hogy hosszabb ideig tisztítson újratöltés nélkül. A rozsdamentes acél test biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot, míg a rendkívül masszív keret és a nagy felfújható kerekek tökéletes választássá teszik a gyakori szállításhoz és szabadtéri használathoz, akár egyenetlen terepen is. Az IS 77S egy fejlett működtető rendszert is tartalmaz, amely megbontja az esetlegesen kialakuló szárazjégdarabokat, biztosítva ezzel a folyamatos és megszakítás nélküli tisztítást. A gép könnyen kezelhető, könnyen karbantartható, és hosszú élettartamú, miközben kivételes tisztítási teljesítményt nyújt évekig. Rendelje meg ma, és tapasztalja meg a végső tisztítási élményt az IS 77S-sel.

Műszaki adatok

Típus	Egyslangos szárazjeges tisztító berendezés
Érintőképernyő	Nem
Automatizálásra Kész	Nem
Levegőbemenet	1" univerzális karomcsatlakozó
Ház/Keret	Rozsdamentes acél
Szórási nyomásszabályozó	Tartalmazza
Sűrített levegő szűrő	Tartalmazza
Sűrített levegő nyomás	Akár 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimális sűrített levegőáramlás	3.5 m ³ /perc (124 cfm) vagy több
Közepes tartományú sűrített légáramlás	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)
Alacsony végű sűrített légáramlás	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)

Betáplálási sebesség	Akár 90 kg/óra (198 lbs/óra)
Tartály Kapacitás	20 kg (44 lbs)
Kerékméret	250mm (10")
Áramforrás	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Maximális teljesítményfogyasztás	0.76 kW
Súly	85 kg (187 lbs)
Méreték	560x730x870mm (22x29x34")
Szállítási súly	100 kg (220 lbs)
Szállítási méretek	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



A csomag tartalma



**Hosszú alumínium Ø6,5 mm
fúvóka**
ML.SM65



**Hosszú Alumínium Ø8 mm
Fúvóka**
ML.SM80



**Hosszú alumínium Ø10mm
fúvóka**
ML.SHN.03



25 mm-es lapos, sávos fúvóka
ML.SHP.01



Ipari alkalmazó
77S.071



5 m (16 láb) szórótömlő
77S.08