IS 75S Model

Teljesen pneumatikus szárazjeges tisztítás a helyszínen, mobil és kültéri munkára tervezett géppel.



Műszaki adatok

Típus	Egytömlős szárazjeges tisztítógép
Sűrítettlevegő-nyomás	Legfeljebb 16 bar
Optimális légszállítás	Legalább 3.5 m³/min
Szórásinyomás-szabályozó	Alaptartozék
Levegőbemenet	1" univerzális körmös csatlakozó
Szárazjég-adagolás	Legfeljebb 100 kg/h
Adagolótartály kapacitása	20 kg
Érintőképernyő	Nem
Automatizálható	Nem
Burkolat/váz	Rozsdamentes acél
Sűrítettlevegő-szűrő	Alaptartozék
Kerékméret	250mm
Tápellátás	Teljesen pneumatikus
Tömeg	62 kg
Méretek	575x740x890mm
Szállítási tömeg	76 kg
Szállítási méretek	600x800x1150mm

A csomag tartalma

	Hosszú alumínium fúvóka, Ø 6,5 mm	ML.SM65
	Hosszú alumínium fúvóka, Ø 8 mm	ML.SM80
	Hosszú alumínium fúvóka, Ø 10 mm	ML.SHN.03
	**Lapos fúvóka, 25 mm-es szórásszélesség**	ML.SHP.01
	**IS 75S szórópisztoly**	75S.071
	**5 m-es szórótömlő**	75S.08