

# ICEsonic AT 160



Az AT 160 az air kezelést egy teljesen új szintre emeli. Az AT 160 forró, nedves és olajos levegőt, amelyet a kompresszorok termelnek, szűrők sorozatán keresztül hűvös, tiszta levegővé alakítja. A nedvesség és a részecskék ronthatják a tisztítás hatékonyságát a megcélzott felületeken, ami kevesebb produktív munkához és több állásidőhöz vezet. Az egyben hordozható AT 160 utóhűtő tartalmaz: utóhűtő, vízleválasztó és koaleszcens szűrő. Az AT 160 úgy lett tervezve, hogy a munkáját tisztábbá, gyorsabbá és költséghatékonyabbá tegye, mint valaha.

## Műszaki adatok

Levegőbemenet	1" univerzális karomcsatlakozó
Ház/Keret	Rozsdamentes acél
Szűrő	40 µm
Maximális üzemi légnyomás	1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Max légáramlás	7 m <sup>3</sup> /min (247 cfm)
Áramforrás	110/240V AC (50/60 Hz)
Maximális teljesítményfogyasztás	0.45 kW
Súly	35 kg (77 lbs)
Méretek	500x800x800mm (20x31x31")
Szállítási súly	43 kg (95 lbs)
Szállítási méretek	600x800x1050mm (24x31x41")