IS 77S Model

Una macchina robusta per la pulizia criogenica industriale. Facile da usare e costruita per durare.



Specifiche tecniche

Tipo	Macchina criogenica monotubo
Pressione dell'aria compressa	Fino a 16 bar
Portata d'aria compressa ottimale	3.5 m³/min o più
Regolatore della pressione di sabbiatura	Incluso
Ingresso aria	Raccordo universale a artiglio da 1 in
Portata di ghiaccio secco	Fino a 90 kg/h
Capacità della tramoggia	20 kg
Touchscreen	No
Predisposta per l'automazione	No
Carter e telaio	Acciaio inox
Filtro dell'aria compressa	Incluso
Dimensioni delle ruote	250mm
Alimentazione elettrica	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico massimo	0.76 kW
Peso	85 kg
Dimensioni	560x730x870mm
Peso di spedizione	100 kg
Dimensioni per la spedizione	600x800x1150mm

Contenuto della fornitura

	**Ugello lungo in alluminio Ø6,5 mm**	ML.SM65
	**Ugello lungo in alluminio Ø8 mm**	ML.SM80
	**Ugello lungo in alluminio Ø10 mm**	ML.SHN.03
	**Ugello piatto con getto da 25 mm**	ML.SHP.01
	**Pistola industriale**	77S.071
	**Tubo di sabbiatura da 5 m**	77S.08