

ICEsonic Modello IS 75S



Presentiamo la macchina per sabbiatura a ghiaccio secco a tubo singolo IS 75S, una soluzione potente e affidabile per tutte le vostre esigenze di pulizia. L'IS 75S è un'unità completamente pneumatica che offre un'alimentazione regolabile di aria e ghiaccio, permettendovi di avere un controllo preciso sul processo di sabbiatura. Inoltre, è dotata di una tramoggia grande che consente sessioni di pulizia prolungate senza la necessità di frequenti ricariche. Il corpo in acciaio inossidabile dell'IS 75S e il telaio estremamente robusto garantiscono una costruzione resistente e durevole, capace di sopportare le esigenze di un uso frequente. Inoltre, le grandi ruote gonfiabili facilitano il trasporto della macchina, anche su terreni accidentati. Questa macchina è ideale per trasporti frequenti e per l'uso all'aperto, offrendo una soluzione di pulizia affidabile e comoda ovunque sia necessaria. Essendo un'unità completamente pneumatica, l'IS 75S richiede solo un compressore d'aria per il funzionamento, rendendola perfetta per essere combinata con compressori diesel per una maggiore comodità. Questa macchina vi offre la libertà di pulire ovunque ne abbiate bisogno, senza essere limitati dalla rete elettrica. Scegliete l'IS 75S per una pulizia efficiente ed efficace, indipendentemente dal compito o dal luogo.

Specifiche

Tipo	Sabbiatrice a ghiaccio secco a tubo singolo
Schermo tattile	No
Pronto per l'Automazione	No
Ingresso aria	1" Giunto Universale a Dente di Tigre
Alloggiamento/Telaio	Acciaio inossidabile
Regolatore di pressione di sabbiatura	Incluso
Filtro Aria Compressa	Incluso
Pressione dell'aria compressa	Fino a 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Flusso d'aria compressa ottimale	3.5 m ³ /min (124 cfm) o più
Flusso d'Aria Compressa di Gamma Media	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Flusso d'aria compressa di fascia bassa	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)
Velocità di alimentazione	Fino a 100 kg/h (220 lbs/h)
Capacità della Tramoggia	20 kg (44 lbs)
Dimensione della ruota	250mm (10")
Alimentazione elettrica	Completamente pneumatico
Peso	62 kg (137 lbs)
Dimensioni	575x740x890mm (23x29x35")
Peso di spedizione	76 kg (168 lbs)
Dimensioni di spedizione	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Contenuto del Pacchetto



**Ugello lungo in alluminio Ø6,5
mm**
ML.SM65



Ugello lungo in alluminio Ø8mm
ML.SM80



**Ugello lungo in alluminio
Ø10mm**
ML.SHN.03



**Ugello piatto con apertura di 25
mm**
ML.SHP.01



Applicatore IS 75S
75S.071



**Tubo di sabbatura da 5 m (16
piedi)**
75S.08