

ICEsonic AT 160



Il modello AT 160 porta il trattamento dell'aria a un livello completamente nuovo. L'AT 160 trasforma l'aria calda, umida e oleosa prodotta dai compressori in aria pulita e fresca attraverso una serie di filtri. L'umidità e le particelle possono compromettere l'efficienza della pulizia delle superfici di destinazione, risultando in un lavoro meno produttivo e più tempo di inattività. L'After-Cooler portatile tutto-in-uno AT 160 include: After-Cooler, Separatore d'Acqua e un Filtro Coalescente. L'AT 160 è progettato per rendere il tuo lavoro più pulito, veloce ed economico che mai.

Specifiche

Ingresso aria	1" Giunto Universale a Dente di Tigre
Alloggiamento/Telaio	Acciaio inossidabile
Filtro	40 µm
Massima pressione operativa dell'aria	1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Flusso d'aria massimo	7 m ³ /min (247 cfm)
Alimentazione elettrica	110/240V AC (50/60 Hz)
Consumo massimo di potenza	0.45 kW
Peso	35 kg (77 lbs)
Dimensioni	500x800x800mm (20x31x31")
Peso di spedizione	43 kg (95 lbs)
Dimensioni di spedizione	600x800x1050mm (24x31x41")