

ICEsonic SMART IND



SMART IND is een industriële enkel-slang droogijstraalmachine, ontworpen om zelfs de meest veeleisende toepassingen moeiteloos aan te kunnen. Met een verhoogde luchtstroom en droogijvoer in vergelijking met andere machines in de ICEsonic SMART-lijn, levert SMART IND uitzonderlijke prestaties. Gebouwd om lang mee te gaan, is SMART IND de sterkste machine in de ICEsonic SMART-lijn en klaar om elke reinigungsuitdaging aan te gaan die u hem toewerpt. De robuuste roestvrijstalen behuizing en het geanodiseerde aluminium dashboard zijn gebouwd om zelfs de zwaarste omgevingen te weerstaan. SMART IND maakt gebruik van een Siemens PLC voor eenvoudige en precieze controle van droogijvoer en druk, wat zorgt voor nauwkeurige en efficiënte reiniging van elk oppervlak. Of u nu coatings moet verwijderen, machines schoonmaken of oppervlaktevoorbereiding moet uitvoeren, SMART IND levert elke keer superieure resultaten.

Specificaties

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Type | Enkelslang Droogijstraalmachine |
| Touchscreen | Nee |
| Klaar voor Automatisering | Optioneel |
| Luchtinlaat | 3/4" Universele Klauwkoppeling |
| Behuizing/Frame | Roestvrij staal |
| Spuitdrukregelaar | Inbegrepen |
| Persluchtfiler | Inbegrepen |
| Luchtdruk | Tot 1200 kPa (12 bar) (175 psi) |
| Optimale Samengeperste Luchtstroom | 3.5 m3/min (124 cfm) of meer |
| Middelgrote persluchtstroom | 2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm) |
| Laag-einde Persluchtstroom | 2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm) |
| Voedingssnelheid | Tot 90 kg/u (198 lbs/u) |
| Treurcapaciteit | 15 kg (33 lbs) |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Wielgrootte | 125mm (5") |
| Stroomvoorziening | 110/220/240V AC (50/60 Hz) |
| Maximaal stroomverbruik | 0.76 kW |
| Gewicht | 67 kg (148 lbs) |
| Afmetingen | 370x650x1150mm (15x26x45") |
| Verzendgewicht | 85 kg (187 lbs) |
| Verzendafmetingen | 400x800x1020mm (16x31x40") |



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pakket Inhoudt



Lange Aluminium Ø8mm Nozzle
ML.SM80



Industriële Applicator
77S.071



5m (16ft) Straalslang
77S.08