

# ICEsonic IS 77S Model



Maak kennis met de uitzonderlijke IS 77S éénslang droge-ijstraalmachine, de ultieme reinigungsoplossing voor industriële en commerciële omgevingen. Uitgerust met een verstelbare lucht- en ijsvoeding, stelt deze machine u in staat om de druk en doorstroomsnelheid nauwkeurig af te stemmen op uw specifieke reinigungsbehoefte, wat elke keer optimale resultaten garandeert. Met een grote trechter die een aanzienlijke hoeveelheid droogijs kan bevatten, kunt u met de IS 77S langere tijd schoonmaken zonder onderbrekingen voor bijvullen. Het roestvrijstalen lichaam zorgt voor duurzaamheid en een lange levensduur, terwijl het uiterst stevige frame en de grote opblaasbare wielen het de perfecte keuze maken voor frequent transport en buitengebruik, zelfs over ruig terrein. De IS 77S beschikt ook over een geavanceerde actuator die eventuele klonten droogijs breekt die zich kunnen vormen, wat zorgt voor een continue en ononderbroken reinigungservaring. De machine is eenvoudig te bedienen, eenvoudig te onderhouden en gebouwd om lang mee te gaan, terwijl het uitzonderlijke reinigungsprestaties biedt voor jaren. Bestel de uwe vandaag nog en ervaar de ultieme reinigungsbeleving met de IS 77S.

## Specificaties

<b>Type</b>	Enkelslang Droogijsstraalmachine
<b>Touchscreen</b>	Nee
<b>Klaar voor Automatisering</b>	Nee
<b>Luchtinlaat</b>	1" Universele Klauwkoppeling
<b>Behuizing/Frame</b>	Roestvrij staal
<b>Spuitdrukregelaar</b>	Inbegrepen
<b>Persluchtfiler</b>	Inbegrepen
<b>Luchtdruk</b>	Tot 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Optimale Samengeperste Luchtstroom</b>	3.5 m3/min (124 cfm) of meer
<b>Middelgrote persluchtstroom</b>	2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Laag-einde Persluchtstroom</b>	2.0-2.5 m <sup>3</sup> /min (71-88 cfm)
<b>Voedingssnelheid</b>	Tot 90 kg/u (198 lbs/u)
<b>Treurcapaciteit</b>	20 kg (44 lbs)
<b>Wielgrootte</b>	250mm (10")
<b>Stroomvoorziening</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Maximaal stroomverbruik</b>	0.76 kW
<b>Gewicht</b>	85 kg (187 lbs)
<b>Afmetingen</b>	560x730x870mm (22x29x34")
<b>Verzendgewicht</b>	100 kg (220 lbs)
<b>Verzendafmetingen</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Pakket Inhoudt



**Lange aluminium Ø6,5 mm  
sputmond.**  
ML.SM65



**Lange Aluminium Ø8mm Nozzle**  
ML.SM80



**Lange aluminium Ø10mm  
sputmond**  
ML.SHN.03



**Platte 25mm Spleetmondstuk**  
ML.SHP.01



**Industriële Applicator**  
77S.071



**5m (16ft) Straalslang**  
77S.08