

# ICEsonic IS 75S Model



Maak kennis met de IS 75S enkel slang droogijs straalmachine, een krachtige en betrouwbare oplossing voor al uw reinigingsbehoeften. De IS 75S is een volledig pneumatische eenheid, met verstelbare lucht- en ijsvoeding waardoor u precies controle heeft over het straalproces. Hij is ook voorzien van een grote trechter, die uitgebreide reinigungsessies mogelijk maakt zonder de noodzaak van frequente navullingen. De IS 75S heeft een roestvrijstalen behuizing en een extreem robuust frame die zorgen voor een duurzame en stevige constructie die voldoet aan de eisen van frequent gebruik. Bovendien maken de grote opblaasbare wielen het gemakkelijk om de machine te transporteren, zelfs over ruw terrein. Deze machine is ideaal voor frequent transport en gebruik buitenshuis, en biedt een betrouwbare en handige reinigungsoplossing waar het nodig is. Als een volledig pneumatische eenheid vereist de IS 75S slechts een luchtcompressor voor stroom, waardoor het perfect gecombineerd kan worden met diesel aangedreven compressoren voor extra gemak. Deze machine geeft u de vrijheid om schoon te maken waar u maar wilt, zonder beperkt te worden door het elektriciteitsnet. Kies de IS 75S voor efficiënte en effectieve reiniging, ongeacht de taak, ongeacht de plaats.

## Specificaties

Type	Enkelslang Droogijsstraalmachine
Touchscreen	Nee
Klaar voor Automatisering	Nee
Luchtinlaat	1" Universele Klauwkoppeling
Behuizing/Frame	Roestvrij staal
Spuitdrukregelaar	Inbegrepen
Persluchtfiler	Inbegrepen
Luchtdruk	Tot 1600 kPa (16 bar) (233 psi)

<b>Optimale Samengeperste Luchtstroom</b>	3.5 m3/min (124 cfm) of meer
<b>Middelgrote persluchtstroom</b>	2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)
<b>Laag-einde Persluchtstroom</b>	2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)
<b>Voedingssnelheid</b>	Tot 100 kg/u (220 lbs/u)
<b>Treurcapaciteit</b>	20 kg (44 lbs)
<b>Wielgrootte</b>	250mm (10")
<b>Stroomvoorziening</b>	Volledig pneumatisch
<b>Gewicht</b>	62 kg (137 lbs)
<b>Afmetingen</b>	575x740x890mm (23x29x35")
<b>Verzendgewicht</b>	76 kg (168 lbs)
<b>Verzendafmetingen</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Pakket Inhoudt



**Lange aluminium Ø6,5 mm  
sputmond.**  
ML.SM65



**Lange Aluminium Ø8mm Nozzle**  
ML.SM80



**Lange aluminium Ø10mm  
sputmond**  
ML.SHN.03



**Platte 25mm Spleetmondstuk**  
ML.SHP.01



**IS 75S Applicator**  
75S.071



**5m (16ft) Straalslang**  
75S.08