

ICEsonic AT 160



De AT 160 tilt luchtbehandeling naar een geheel nieuw niveau. De AT 160 zet hete, vochtige en olieachtige lucht die compressoren produceren, om via een reeks filters in koele, schone lucht. Vocht en deeltjes kunnen de reinigingsefficiëntie van uw doelloppervlakken aantasten, wat resulteert in minder productief werk en meer stilstand. De alles-in-één AT 160 draagbare After-Cooler omvat: After-Cooler, Waterafscheider en een Coalescentie Filter. De AT 160 is ontworpen om uw werk schoner, sneller en kosteneffectiever dan ooit te maken.

Specificaties

Luchtinlaat	1" Universele Klauwkoppeling
Behuizing/Frame	Roestvrij staal
Filter	40 µm
Maximale Operationele Luchtdruk	1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Maximale luchtstroom	7 m ³ /min (247 cfm)
Stroomvoorziening	110/240V AC (50/60 Hz)
Maximaal stroomverbruik	0.45 kW
Gewicht	35 kg (77 lbs)
Afmetingen	500x800x800mm (20x31x31")
Verzendgewicht	43 kg (95 lbs)
Verzendafmetingen	600x800x1050mm (24x31x41")