

ICEsonic DIP 30 Pelletizer



ICEsonic DIP 30 Droogijs Pelletizer kan 30 kg/u hoogwaardig droogijs produceren in een compact formaat. Ideaal voor kleinschalige droogijsproductie. De DIP 30 maakt gebruik van de nieuwste technologie voor hoge efficiëntie en hoogwaardige droogijsproductie. Standaard produceert het 3mm droogijspellets en kan het geconfigureerd worden om tot 16mm pellets te produceren. Het is klaar voor industrie 4.0 en beschikt over een intuïtieve Siemens HMI voor zowel geautomatiseerde als handmatige bediening, samen met een verscheidenheid aan andere functies om de droogijsproductie zo eenvoudig mogelijk te maken. Het kan worden uitgerust met een "ICEsonic CONNECT"-module voor externe bewaking en beheer.

Specificaties

Productiecapaciteit	30 kg/u (66 lbs/u) met 3mm (1/8") pellets
Pelletgroottebereik	3.0-16 mm (1/8-5/8")
Touchscreen	Ja
Klaar voor Automatisering	Ja
Stroomvoorziening	400V 50Hz 3Ph + PE of 480V 60Hz 3Ph + PE
Maximaal stroomverbruik	2.5 kW
CO₂ Inlaatverbinding	1/2" BSP binnendraad (vrouwelijk)
CO₂ Bron	Opslagtank, vloeibare fase, 1500 - 2200 Kpa (217 - 319 psi)
Connectiviteit en externe toegang	Optionele Ethernet-, WiFi- en 4G-modules
Gewicht	270 kg (595 lbs)
Afmetingen	700x1100x1000mm (28x43x39")

Pakket Inhoudt



3 mm Extrudeerplaat
IS-DIP-30.0003

Extra Producten



9 mm Extrudeerplaat
IS-DIP-30.0009



16 mm Extruderplaat
IS-DIP-30.0016



ICESonic CONNECT Ethernet-module
C.ETH



ICESonic CONNECT 4G Module
C.4G



Machinebasis
IS-DIP-50.1



Onderdelenset
9.SP.SET



DrIcy 60
DrIcy60



DrIcy 150
DrIcy150



DrIcy 360
DrIcy360