

ICEsonic SMART HD



De SMART HD enkel-slang droogijds straalmachine is een betrouwbare en efficiënte oplossing voor middelzware tot zware reinigingstaken. Met zijn robuuste roestvrijstalen behuizing en geanodiseerde aluminium dashboard is deze machine gebouwd om lang mee te gaan. De gebruiksvriendelijke Siemens PLC biedt precieze controle over de toevoer van droogijds en druk, waardoor elke keer efficiënte en effectieve reiniging mogelijk is. De SMART HD is de ideale keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een kosteneffectieve en veelzijdige droogijds straalmachine. Met zijn middenklasse ontwerp biedt het een perfecte balans tussen prestaties en betaalbaarheid. Het gebruiksvriendelijke dashboard biedt intuïtieve bediening, waardoor u snel en effectief een breed scala aan oppervlakken en apparatuur kunt reinigen. Verhoog uw reinigingsproces met de SMART HD droogijds straalmachine vandaag nog en ervaar het verschil dat het kan maken voor uw bedrijf.

Specificaties

Type	Enkelslang Droogijdsstraalmachine
Touchscreen	Nee
Klaar voor Automatisering	Optioneel
Luchtinlaat	3/4" Universele Klauwkoppeling
Behuizing/Frame	Roestvrij staal
Spuitdrukregelaar	Inbegrepen
Persluchtfiler	Inbegrepen
Luchtdruk	Tot 1200 kPa (12 bar) (175 psi)
Optimale Samengeperste Luchtstroom	2.2 m3/min (78 cfm) of meer
Middelgrote persluchtstroom	1.2-2.2 m3/min (42-78 cfm)
Laag-einde Persluchtstroom	0.5-1.2 m3/min (18-42 cfm)
Voedingssnelheid	Tot 70 kg/u (154 lbs/u)
Treurcapaciteit	10 kg (22 lbs)

Wielgrootte	100mm (4")
Stroomvoorziening	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Maximaal stroomverbruik	0.4 kW
Gewicht	50 kg (110 lbs)
Afmetingen	370x500x1045mm (15x20x41")
Verzendgewicht	60 kg (132 lbs)
Verzendafmetingen	400x600x950mm (16x24x37")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pakket Inhoudt



**Lange aluminium Ø6,5 mm
sputmond.**
ML.SM65



SMART Toepasser
SM.G.200



5 m (16 ft) straalslang
SM.HD.05