

ICEsonic ULTRA 18



ULTRA 18 er en banebrytende tørrisblåser som ikke etterlater rom for kompromiss. Konstruert med den nyeste teknologien og designet for uovertruffen ytelse, setter ULTRA 18 en ny standard i verden av tørrisblåsing. Med blåsing opp til 18 bar (262 psi), en sjenerøs 30 kg (66 lbs) beholder og en bemerkelsesverdig 120 kg/t (265 lbs/t) mating, sikrer ULTRA 18 uavbrutt blåsing, slik at du kan fullføre rengjøringsoppgavene effektivt og effektivt. Med en banebrytende Siemens PLC, tilbyr ULTRA 18 enkel og presis kontroll over tørrismater og trykk. Med brukervennlige kontroller kan du enkelt justere og tilpasse innstillingene, og sikre optimal ytelse for hver unik rengjøringsapplikasjon. Opplev det ultimate i rengjøringskraft med ULTRA 18 Tørrisblåsemaskin og oppnå eksepsjonelle resultater med letthet.

Spesifikasjoner

Type	Enslange tørrisblåser
Touchskjerm	Nei
Klar for automatisering	Valgfritt
Luftinntak	1" Universal klokobling
Hus/Ramme	Rustfritt stål
Blåsetrykkregulator	Inkludert
Trykklufttrykk	Opptil 1800 kPa (18 bar) (262 psi)
Optimal komprimert luftstrøm	9.0 m ³ /min (318 cfm) eller mer
Middels komprimert luftstrøm	4.8-9.0 m ³ /min (170-318 cfm)
Lav-ende komprimert luftstrøm	2.5-4.8 m ³ /min (88-170 cfm)
Matehastighet	Opptil 120 kg/t (265 lbs/t)
Beholderkapasitet	30 kg (66 lbs)
Hjulstørrelse	250mm (10")
Strømforsyning	110/220/240V AC (50/60 Hz)
Maksimal Strømforbruk	1.6 kW

Vekt	140 kg (309 lbs)
Dimensjoner	630x480x870mm (25x19x34")
Fraktvekt	150 kg (331 lbs)
Fraktdimensjoner	900x600x1250mm (35x24x49")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pakken inkluderer



Lang aluminium Ø8mm dyse
ML.SM80-075



Lang Aluminium Ø10mm Dyse
ML.SHN.03-075



Lang aluminium Ø12mm dyse
ML.SM120-075



Flat 25mm sprededyse
ML.SHP.01-075



Ultra-applikator
ULTRA.071



10 m (33 fot) blæseslange
ULTRA.081