



ICEsonic ISP 100M Reformer

Den manuelt betjente ISP 100M omformer enhver form for tørris til høy tetthet tørrispellets. Denne er i stand til å omforme 100 kg/t (220 lbs/t) med høy tetthet tørris og leveres med to ekstruderplater etter eget valg.

Spesifikasjoner

Produksjonskapasitet	100 kg/t (220 lbs/t) med 3 mm (1/8") pellets
Pelletstørrelsesområde	1.7-17mm (1/16-43/64")
Type	Brukermanual
Oljekapasitet	100 l (26 gal)
Inkluderte ekstruderplater	To ekstruderingsplater som spesifisert av kunden
Gjennomsnittlig støynivå	80 dB
Beholderåpning	160x236mm (6x9")
Strømforsyning	3~400 - 440V, 50Hz, 7.5kW eller 3~460V, 60Hz, 8.5kW
Maksimal Strømforbruk	7.8 kW
Vekt	510 kg (1124 lbs)
Dimensjoner	1480x800x1030mm (58x31x41")
Fraktvekt	540 kg (1190 lbs)
Fraktdimensjoner	1250x900x1250mm (49x35x49")

Tilleggsprodukter



ISP akustisk kabinetts
IS-P100A-SP



Drlcy 30
Drlcy30



Drlcy 60
Drlcy60



Drlcy 360
Drlcy360



Drlcy 540
Drlcy540