

ICEsonic IS 75S-modell



Vi presenterer IS 75S enkelt slange tørrisblåser, en kraftig og pålitelig løsning for alle dine rengjøringsbehov. IS 75S er en fullstendig pneumatisk enhet, med justerbar luft- og is-mating som gir deg presis kontroll over bøveprosessen. Den har også en stor beholder, som muliggjør lengre rengjøringsøkter uten behov for hyppige påfyllinger. IS 75S har et rustfritt stålhus, og en ekstremt solid ramme gir en holdbar og robust konstruksjon som tåler kravene til hyppig bruk. I tillegg gjør de store oppblåsbare hjulene det enkelt å transportere maskinen, selv over ulendt terreng. Denne maskinen er ideell for hyppig transport og bruk utendørs, og gir en pålitelig og praktisk rengjøringsløsning uansett hvor det trengs. Som en fullstendig pneumatisk enhet krever IS 75S kun en luftkompressor for å drive den, noe som gjør den perfekt å kombinere med dieseldrevne kompressorer for ekstra bekvemmelighet. Denne maskinen gir deg friheten til å rengjøre hvor du trenger det, uten å være begrenset av det elektriske strømmettet. Velg IS 75S for effektiv og effektiv rengjøring, uansett oppgave, uansett sted.

Spesifikasjoner

Type	Enslange tørrisblåser
Touchskjerm	Nei
Klar for automatisering	Nei
Luftinntak	1" Universal klokobling
Hus/Ramme	Rustfritt stål
Blåsetrykkregulator	Inkludert
Komprimert luftfilter	Inkludert
Trykklufftrykk	Opptil 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optimal komprimert luftstrøm	3.5 m ³ /min (124 cfm) eller mer
Middels komprimert luftstrøm	2.5-3.5 m ³ /min (88-124 cfm)
Lav-ende komprimert luftstrøm	2.0-2.5 m ³ /min (71-88 cfm)
Matehastighet	Opptil 100 kg/t (220 lbs/t)

Beholderkapasitet	20 kg (44 lbs)
Hjulstørrelse	250mm (10")
Strømforsyning	Fullstendig pneumatisk
Vekt	62 kg (137 lbs)
Dimensjoner	575x740x890mm (23x29x35")
Fraktvekt	76 kg (168 lbs)
Fraktdimensjoner	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pakken inkluderer



Lang aluminium Ø6,5mm dyse
ML.SM65



Lang aluminium Ø8mm dyse
ML.SM80



Lang aluminium Ø10 mm dyse
ML.SHN.03



Flat 25mm dyseåpning dyse
ML.SHP.01



IS 75S Applikator
75S.071



5m (16ft) blæseslange
75S.08