

# ICEsonic AT 160



AT 160 tar luftbehandling til et helt nytt nivå. AT 160 konverterer varm, våt og oljete luft som kompressorer produserer, gjennom en serie filtre for å produsere kjølig ren luft. Fuktighet og partikler kan kompromittere rengjørings effektiviteten på dine målrettede overflater, noe som resulterer i mindre produktivt arbeid og mer nedetid. Den alt-i-ett bærbare AT 160 etterkjøleren inkluderer: Etter-kjøler, Vannd Separator og en Koalescerende Filter. AT 160 er designet for å gjøre jobben din renere, raskere og mer kostnadseffektiv enn noensinne.

## Spesifikasjoner

<b>Luftinntak</b>	1" Universal klokobling
<b>Hus/Ramme</b>	Rustfritt stål
<b>Filter</b>	40 µm
<b>Maksimal driftstrykk</b>	1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Maks luftstrøm</b>	7 m <sup>3</sup> /min (247 cfm)
<b>Strømforsyning</b>	110/240V AC (50/60 Hz)
<b>Maksimal Strømforbruk</b>	0.45 kW
<b>Vekt</b>	35 kg (77 lbs)
<b>Dimensjoner</b>	500x800x800mm (20x31x31")
<b>Fraktvekt</b>	43 kg (95 lbs)
<b>Fraktdimensjoner</b>	600x800x1050mm (24x31x41")