



ICEsonic ISP 100A Reformer

Den automatisk opererte ISP 100A omformer hvilken som helst form for tørris til høy tetthet tørrispellets uten behov for at en operatør manuelt kontrollerer den. Den er i stand til å omforme 130 kg/t (287 lbs/t) tørris med høy tetthet og leveres inkludert med to ekstruderplater etter eget valg. Bygget med materialer av høy kvalitet, tilbyr denne reformatoren det beste verdiforslaget på markedet.

Spesifikasjoner

Produksjonskapasitet	130 kg/t (287 lbs/t) med 3 mm (1/8") pellets
Pelletstørrelsesområde	1.7-17mm (1/16-43/64")
Type	Automatisk
Oljekapasitet	100 l (26 gal)
Inkluderte ekstruderplater	To ekstruderingsplater som spesifisert av kunden
Gjennomsnittlig støynivå	80 dB
Beholderåpning	160x236mm (6x9")
Strømforsyning	3~400 - 440V, 50Hz, 7.5kW eller 3~460V, 60Hz, 8.5kW
Maksimal Strømforbruk	7.8 kW
Vekt	580 kg (1279 lbs)
Dimensjoner	1480x800x1040mm (58x31x41")
Fraktvekt	620 kg (1367 lbs)
Fraktdimensjoner	1200x840x1220mm (47x33x48")

Tilleggsprodukter



ISP akustisk kabinettsmodell
IS-P100A-SP



DrIcy 30
DrIcy30



DrIcy 60
DrIcy60



DrIcy 360
DrIcy360



DrIcy 540
DrIcy540