

# ICEsonic Model IS 77S



Poznaj wyjątkową maszynę do czyszczenia suchym lodem IS 77S z jednym węzłem, będącą ostatecznym rozwiązaniem do czyszczenia w środowiskach przemysłowych i komercyjnych. Wyposażona w regulowaną podaż powietrza i lodu, ta maszyna umożliwi dostosowanie ciśnienia i przepływu do twoich specyficznych potrzeb czyszczenia, zapewniając optymalne rezultaty za każdym razem. Dzięki dużemu zbiornikowi, który może pomieścić znaczną ilość suchego lodu, IS 77S pozwala na czyszczenie przez dłuższe okresy bez przerw na uzupełnianie. Korpus ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i długowieczność, a niezwykle solidna rama i duże nadmuchiwane koła czynią ją doskonałym wyborem do częstego transportu i użytku na zewnątrz, nawet na trudnym terenie. IS 77S jest również wyposażona w zaawansowany siłownik, który rozbija ewentualne grudki suchego lodu, zapewniając ciągłe i nieprzerwane czyszczenie. Maszyna jest łatwa w obsłudze, łatwa w utrzymaniu i zbudowana tak, aby służyć przez wiele lat, jednocześnie zapewniając wyjątkową wydajność czyszczenia. Zamów swoją już dziś i doświadczyć niezrównanego czyszczenia z IS 77S.

## Specyfikacje

<b>Typ</b>	Jednowęzowy urządzenie do czyszczenia suchym lodem.
<b>Ekran dotykowy</b>	Nie
<b>Gotowy do automatyzacji</b>	Nie
<b>Dolot powietrza</b>	1" Uniwersalne Złącze Pazurkowe
<b>Obudowa/Rama</b>	Stal nierdzewna
<b>Regulator Ciśnienia Strumieniowego</b>	Zawarte
<b>Filtr sprężonego powietrza</b>	W zestawie
<b>Ciśnienie sprężonego powietrza</b>	Do 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Optymalny przepływ sprężonego powietrza</b>	3.5 m <sup>3</sup> /min (124 cfm) lub więcej
<b>Średniego Zasięgu Przepływ Sprężonego Powietrza</b>	2.5-3.5 m <sup>3</sup> /min (88-124 cfm)



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Niskiej jakości przepływ sprężonego powietrza</b>	2.0-2.5 m <sup>3</sup> /min (71-88 cfm)
<b>Szybkość podawania</b>	Do 90 kg/h (198 lbs/h)
<b>Pojemność zasobnika</b>	20 kg (44 lbs)
<b>Rozmiar koła</b>	250mm (10")
<b>Zasilanie</b>	110/220/240V AC (50/60 Hz)
<b>Maksymalna Moc Zużycia</b>	0.76 kW
<b>Waga</b>	85 kg (187 lbs)
<b>Wymiary</b>	560x730x870mm (22x29x34")
<b>Waga przesyłki</b>	100 kg (220 lbs)
<b>Wymiary przesyłki</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Zawartość zestawu



Długa aluminiowa dysza Ø6,5  
mm  
ML.SM65



Długa aluminiowa dysza Ø8mm  
ML.SM80



Długa aluminiowa dysza  
Ø10mm  
ML.SHN.03



Płaska dysza o szerokości 25mm  
ML.SHP.01



Aplikator przemysłowy  
77S.071



Wąż do piaskowania 5m (16ft)  
77S.08