

ICEsonic Model IS 75S



Przedstawiamy maszynę do czyszczenia suchym lodem IS 75S z pojedynczym wężem, potężne i niezawodne rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z czyszczeniem. IS 75S to w pełni pneumatyczna jednostka, wyposażona w regulowany przepływ powietrza i suchego lodu, co daje precyzyjną kontrolę nad procesem czyszczenia. Posiada również duży zbiornik, który pozwala na długotrwałe sesje czyszczenia bez konieczności częstego uzupełniania. IS 75S ma korpus ze stali nierdzewnej i niezwykle solidną ramę, co zapewnia trwałą i mocną konstrukcję, która może sprostać wymaganiom częstego użytkowania. Dodatkowo duże, pompowane koła ułatwiają transport maszyny, nawet po nierównym terenie. Ta maszyna jest idealna do częstego transportu i użytkowania na zewnątrz, zapewniając niezawodne i wygodne rozwiązanie do czyszczenia tam, gdzie jest potrzebne. Jako w pełni pneumatyczna jednostka, IS 75S wymaga jedynie sprężarki powietrza do zasilania, co czyni ją doskonałą do połączenia z kompresorami zasilanymi olejem napędowym dla dodatkowej wygody. Ta maszyna daje Ci swobodę czyszczenia tam, gdzie tego potrzebujesz, bez ograniczeń wynikających z elektrycznej sieci energetycznej. Wybierz IS 75S dla wydajnego i skutecznego czyszczenia, niezależnie od zadania, niezależnie od miejsca.

Specyfikacje

Typ	Jednowężowy urządzenie do czyszczenia suchym lodem.
Ekran dotykowy	Nie
Gotowy do automatyzacji	Nie
Dolot powietrza	1" Uniwersalne Złącze Pazurkowe
Obudowa/Rama	Stal nierdzewna
Regulator Ciśnienia Strumieniowego	Zawarte
Filtr sprężonego powietrza	W zestawie
Ciśnienie sprężonego powietrza	Do 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Optymalny przepływ sprężonego powietrza	3.5 m ³ /min (124 cfm) lub więcej



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Średniego Zasięgu Przepływ Sprężonego Powietrza	2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)
Niskiej jakości przepływ sprężonego powietrza	2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)
Szybkość podawania	Do 100 kg/h (220 lbs/h)
Pojemność zasobnika	20 kg (44 lbs)
Rozmiar koła	250mm (10")
Zasilanie	W pełni pneumatyczny
Waga	62 kg (137 lbs)
Wymiary	575x740x890mm (23x29x35")
Waga przesyłki	76 kg (168 lbs)
Wymiary przesyłki	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Zawartość zestawu



Długa aluminiowa dysza Ø6,5
mm
ML.SM65



Długa aluminiowa dysza Ø8mm
ML.SM80



Długa aluminiowa dysza
Ø10mm
ML.SHN.03



Płaska dysza o szerokości 25mm
ML.SHP.01



Aplikator IS 75S
75S.071



5 m (16 stóp) wąż do
piaskowania
75S.08