

ICEsonic AT 160



AT 160 podnosi obróbkę powietrza na zupełnie nowy poziom. AT 160 przekształca gorące, wilgotne i oleiste powietrze wytwarzane przez sprężarki, dzięki serii filtrów, w chłodne czyste powietrze. Wilgoć i cząsteczki stałe mogą obniżać efektywność czyszczenia powierzchni docelowych, co skutkuje mniej wydajną pracą i większymi przestojami. Wszystko-w-jednym przenośne urządzenie typu AT 160 After-Cooler zawiera: After-Cooler, Separator Wody i Filtr Koalescencyjny. AT 160 został zaprojektowany, aby uczynić twoją pracę czystsza, szybszą i bardziej opłacalną niż kiedykolwiek wcześniej.

Specyfikacje

Dolot powietrza	1" Uniwersalne Złącze Pazurkowe
Obudowa/Rama	Stal nierdzewna
Filtr	40 µm
Maksymalne Ciśnienie Robocze Powietrza	1600 kPa (16 bar) (233 psi)
Maksymalny Przepływ Powietrza	7 m ³ /min (247 cfm)
Zasilanie	110/240V AC (50/60 Hz)
Maksymalna Moc Zużycia	0.45 kW
Waga	35 kg (77 lbs)
Wymiary	500x800x800mm (20x31x31")
Waga przesyłki	43 kg (95 lbs)
Wymiary przesyłki	600x800x1050mm (24x31x41")