IS 77S Model

Robustez para a limpeza industrial com gelo seco. Fácil de usar e feita para durar.



Especificações

Tipo	Máquina de gelo seco com mangueira única
Pressão do ar comprimido	Até 16 bar
Vazão ideal de ar comprimido	3.5 m³/min ou mais
Regulador de pressão de jateamento	Incluído
Entrada de ar	Engate universal tipo garra de 1 in
Taxa de alimentação	Até 90 kg/h
Capacidade do reservatório	20 kg
Tela sensível ao toque	Não
Preparada para automação	Não
Corpo e chassi	Aço inoxidável
Filtro de ar comprimido	Incluído
Tamanho das rodas	250mm
Alimentação elétrica	110–120 V AC, 220–240 V AC, 50/60 Hz
Consumo elétrico máximo	0.76 kW
Peso	85 kg
Dimensões	560x730x870mm
Peso de transporte	100 kg
Dimensões de transporte	600x800x1150mm

Itens incluídos

	**Bico longo de alumínio Ø6,5 mm**	ML.SM65
	**Bico longo de alumínio Ø8 mm**	ML.SM80
	**Bico longo de alumínio Ø10 mm**	ML.SHN.03
	**Bico plano com faixa de 25 mm**	ML.SHP.01
	**Pistola industrial**	77S.071
	**Mangueira de jateamento de 5 m**	77S.08