

# ICEsonic Modelo IS 75S



Apresentamos a máquina de jateamento de gelo seco de única mangueira IS 75S, uma solução poderosa e confiável para todas as suas necessidades de limpeza. O IS 75S é uma unidade totalmente pneumática, que possui alimentação ajustável de ar e gelo, proporcionando controle preciso sobre o processo de jateamento. Também possui uma grande tremonha, que permite sessões de limpeza prolongadas sem a necessidade de reabastecimentos frequentes. A IS 75S possui corpo em aço inoxidável e uma estrutura extremamente robusta que proporciona uma construção durável e resistente, capaz de suportar as exigências de uso frequente. Além disso, as grandes rodas infláveis facilitam o transporte da máquina, mesmo em terrenos acidentados. Esta máquina é ideal para transporte frequente e uso ao ar livre, oferecendo uma solução de limpeza confiável e conveniente onde quer que seja necessária. Sendo uma unidade totalmente pneumática, o IS 75S requer apenas um compressor de ar para ser acionado, tornando-o perfeito para ser combinado com compressores a diesel para maior conveniência. Esta máquina lhe dá a liberdade de limpar onde quer que precise, sem ser limitado pela rede elétrica. Escolha o IS 75S para limpeza eficiente e eficaz, independentemente da tarefa ou local.

## Especificações

<b>Tipo</b>	Jato de Gelo Seco de Mangueira Única
<b>Tela sensível ao toque</b>	Não
<b>Pronto para Automação</b>	Não
<b>Entrada de Ar</b>	Acoplamento de Garra Universal de 1"
<b>Carcaça/Armação</b>	Aço Inoxidável
<b>Regulador de Pressão de Jateamento</b>	Incluído
<b>Filtro de Ar Comprimido</b>	Incluído
<b>Pressão do Ar Comprimido</b>	Até 1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Fluxo de Ar Comprimido Ótimo</b>	3.5 m <sup>3</sup> /min (124 cfm) ou mais
<b>Fluxo de Ar Comprimido de Alcance Médio</b>	2.5-3.5 m <sup>3</sup> /min (88-124 cfm)



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



<b>Fluxo de Ar Comprimido de Baixa Capacidade</b>	2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)
<b>Taxa de Alimentação</b>	Até 100 kg/h (220 lbs/h)
<b>Capacidade do Reservatório</b>	20 kg (44 lbs)
<b>Tamanho da Roda</b>	250mm (10")
<b>Fonte de Alimentação</b>	Completamente pneumático
<b>Peso</b>	62 kg (137 lbs)
<b>Dimensões</b>	575x740x890mm (23x29x35")
<b>Peso de Envio</b>	76 kg (168 lbs)
<b>Dimensões de Envio</b>	600x800x1150mm (24x31x45")



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification



# Pacote Inclui



**Bocal Longo de Alumínio  
Ø6.5mm**  
ML.SM65



**Bocal Longo de Alumínio Ø8mm**

ML.SM80



**Bico Longo de Alumínio Ø10mm**

ML.SHN.03



**Bocal de Largura Plana de  
25mm**  
ML.SHP.01



**Aplicador IS 75S**  
75S.071



**Mangueira de Jateamento de  
5m (16 pés)**  
75S.08