

ICEsonic EXPERT HD



ICEsonic EXPERT HD é um jato de gelo seco de alta tecnologia destinado a aplicações de serviço pesado. Ele vem pronto para automação e pode ser facilmente integrado em qualquer linha automatizada. É feito com componentes de qualidade e uma construção em aço inoxidável para operação duradoura em uma variedade de indústrias. Possui também uma tela de toque durável compatível com luvas. Usando a tela de toque, você pode salvar suas configurações de limpeza para trabalhos repetidos, analisar os dados abrangentes do desempenho da máquina e utilizá-lo em vários idiomas.

Especificações

| | |
|---|--|
| Tipo | Jato de Gelo Seco de Mangueira Única |
| Tela sensível ao toque | Sim |
| Pronto para Automação | Sim |
| Entrada de Ar | Acoplamento Rápido de Pressionar de 1/2" |
| Carcaça/Armação | Aço Inoxidável |
| Regulador de Pressão de Jateamento | Incluído |
| Filtro de Ar Comprimido | Incluído |
| Pressão do Ar Comprimido | Até 1600 kPa (16 bar) (233 psi) |
| Fluxo de Ar Comprimido Ótimo | 2.2 m3/min (78 cfm) ou mais |
| Fluxo de Ar Comprimido de Alcance Médio | 1.2-2.2 m3/min (42-78 cfm) |
| Fluxo de Ar Comprimido de Baixa Capacidade | 0.5-1.2 m3/min (18-42 cfm) |
| Taxa de Alimentação | Até 70 kg/h (154 lbs/h) |
| Capacidade do Reservatório | 10 kg (22 lbs) |
| Tamanho da Roda | 100mm (4") |
| Fonte de Alimentação | 110/220/240V AC (50/60 Hz) |
| Consumo Máximo de Energia | 0.4 kW |
| Peso | 50 kg (110 lbs) |



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Dimensões | 370x500x1045mm (15x20x41") |
| Peso de Envio | 60 kg (132 lbs) |
| Dimensões de Envio | 400x600x950mm (16x24x37") |



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Pacote Inclui



Bocal Longo de Alumínio
Ø6.5mm
ML.SM65



Aplicador SMART
SM.G.200



Mangueira de Jateamento de
5m (16 pés)
SM.HD.05