

# ICEsonic AT 160



AT 160 duce tratarea aerului la un nou nivel. AT 160 transformă aerul fierbinte, umed și uleios produs de compresoare, printr-o serie de filtre pentru a produce aer răcoros și curat. Umiditatea și particulele pot compromite eficiența curățării suprafețelor vizate, rezultând într-o muncă mai puțin productivă și mai multe perioade de nefuncționare. AT 160 portabil all-in-one After-Cooler include: After-Cooler, Separator de Apă și un Filtru de Coalescență. AT 160 este conceput pentru a face munca dumneavoastră mai curată, mai rapidă și mai rentabilă ca niciodată.

## Specificații

<b>Intrare aer</b>	Cuplaj universal cu gheare de 1"
<b>Carcasă/Cadru</b>	Oțel inoxidabil
<b>Filtru</b>	40 μm
<b>Presiune de Aer Operațională Max.</b>	1600 kPa (16 bar) (233 psi)
<b>Flux maxim de aer</b>	7 m <sup>3</sup> /min (247 cfm)
<b>Alimentare electrică</b>	110/240V AC (50/60 Hz)
<b>Consum Maxim de Energie</b>	0.45 kW
<b>Greutate</b>	35 kg (77 lbs)
<b>Dimensiuni</b>	500x800x800mm (20x31x31")
<b>Greutate la expediere</b>	43 kg (95 lbs)
<b>Dimensiuni de livrare</b>	600x800x1050mm (24x31x41")