

ICEsonic ULTRA 18



ULTRA 18 — это передовой аппарат для сухой ледоструйной очистки, который не оставляет места для компромиссов. Спроектированный с использованием новейших технологий и предназначенный для непревзойденной производительности, ULTRA 18 устанавливает новый стандарт в мире сухой ледоструйной очистки. Струйная очистка до 18 бар (262 psi) с емким бункером на 30 кг (66 фунтов) и замечательной скоростью подачи 120 кг/ч (265 фунтов/ч) обеспечивает непрерывную струйную очистку, позволяя эффективно и результативно завершать задачи по очистке. Оборудован передовой системой Siemens PLC, ULTRA 18 предлагает легкий и точный контроль над подачей сухого льда и давлением. С удобными элементами управления вы можете легко настроить и адаптировать параметры, обеспечивая оптимальную производительность для каждого уникального приложения очистки. Испытайте высшую мощь очистки с машиной ULTRA 18 для сухой ледоструйной очистки и достигайте исключительных результатов с легкостью.

Технические характеристики

Тип	Одношланговая установка для очистки сухим льдом
Сенсорный экран	Нет
Готово для автоматизации	Дополнительно
Вход воздуха	1" универсальный когтевой соединитель
Корпус/Рама	Нержавеющая сталь
Регулятор давления для очистки сухим льдом	Включено
Давление сжатого воздуха	До 1800 кПа (18 бар) (262 фунт/кв. дюйм)
Оптимальный поток сжатого воздуха	9.0 м3/мин (318 куб. футов в минуту) или больше
Средний диапазон воздушного потока	4.8-9.0 м3/min (170-318 cfm)
Снижение расхода сжатого воздуха	2.5-4.8 м3/min (88-170 cfm)

Скорость подачи	До 120 кг/ч (265 фунтов/ч)
Вместимость бункера	30 kg (66 lbs)
Размер колес	250mm (10")
Электропитание	110/220/240 В перем. тока (50/60 Гц)
Максимальное потребление энергии	1.6 kW
Вес	140 kg (309 lbs)
Размеры	630x480x870mm (25x19x34")
Вес доставки	150 kg (331 lbs)
Габариты упаковки	900x600x1250mm (35x24x49")



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Комплектация упаковки



**Длинное алюминиевое сопло
Ø8 мм**
ML.SM80-075



**Удлинённое алюминиевое
сопло Ø10 мм**
ML.SHN.03-075



**Длинное алюминиевое сопло
Ø12 мм**
ML.SM120-075



Плоское сопло 25 мм
ML.SHP.01-075



Ультра-аппликатор
ULTRA.071



**Шланг для пескоструйной
обработки 10 м (33 фута)**
ULTRA.081